

ACRYL FIX

DECORATION AGENCEMENT

AVANTAGES

- Tack immédiat (maintien initial très élevé).
- Coloris blanc pour usage en décoration.
- Ne contient aucun solvant. Classe A+.
- Usage intérieur
- Peut être peint après séchage complet.
- Compatible avec le polystyrène et le polyuréthane.

DESCRIPTION

Mastic acrylique de fixation multi-usages :
décoration - menuiserie - électricité.

DESTINATION

Mastic de fixation multi-usages : collage de goulottes, moulures, baguettes, plinthes, chemin de câble, panneaux de bois, polystyrène expansé sur tous supports usuels du bâtiment.

Adhère sans primaire sur des supports sains, dépoussiérés, exempts de graisse et de toutes parties friables :

- Bois et dérivés (baguettes, tasseaux, frises, lambris, plinthes...),
- Métaux, pierres, carrelages, éléments décoratifs en polystyrène et en polyuréthane (poutres, rosaces, corniches, moulures, dalles).

Il est néanmoins nécessaire qu'une des surfaces soit absorbante afin que la colle puisse sécher correctement.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Couleur	blanc PVC
➤ Temps ouvert	10 à 15 minutes
➤ Prise définitive du collage	48 heures environ
➤ Température d'application	entre +10°C et +40°C

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés, dégraissés, non friables et conformes au DTU et règles professionnelles en vigueur.

APPLICATION

Extruder au pistolet soit par plots, soit en cordon sur le support ou le matériau à coller.
Assembler, ajuster la position par glissement puis presser fortement. Le maintien est immédiat.

NETTOYAGE

- Produit frais : à l'eau
- Produit sec : par grattage.

CONSOMMATION

12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel entre + 5°C et + 25°C.

CONDITIONNEMENT

CODE	UC	PCB	GENCOD
30614222	Blanc - Cartouche 310 ml	12	3549210031383



SÉCURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base bostikdsds.thewerco.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36



FICHE TECHNIQUE
25/07/2019