

# BOSTIK ROLL MT35

## COLLES CONTACT



Nouveau!

**Adhésif haute performance multi-usages : nez de marches, miroirs, agencement.**



### DESTINATIONS

Adhésif sur mousse haute performance multi-usages pour agencement, décoration, finitions intérieures :

- collage de nez de marches métalliques rapportés, barres de seuils.
- démarrage d'une pose collée de parquet (fixation de la 1<sup>ère</sup> lame).
- collage de miroirs et d'éléments décoratifs.
- collage de panneaux.
- habillage d'ascenseurs.

### AVANTAGES

- Fixation immédiate et durable.
- Ultra résistant.
- Grande polyvalence.
- Comble les irrégularités de surface.
- Pose rapide, facile et propre.
- Mise en service immédiate.
- Haute résistance température (-40°C à +100°C).
- Sans solvant, sans phtalate.
- Non inflammable.
- Très faibles émissions de COV : classe A+.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : blanche.
- Type d'adhésif : Adhésif double face sur support mousse polyéthylène.
- Haute résistance mécanique.
- Résistance température : -40 à +100°C.
- Conformable, surface irrégulières.
- Épaisseur : 0,9 mm
- Largeur du rouleau : 35 mm.
- Longueur du rouleau : 25 mètres linéaires.

## MISE EN OEUVRE

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Les supports doivent être résistants, plans, sains, secs, propres, dépoussiérés et non gras.
- Conditions d'utilisation : température +10 à +30°C / taux d'humidité relative inférieur à 70%.
- Protéger les rouleaux de la poussière et de l'humidité.

### MISE EN ŒUVRE

Dérouler et afficher la bande adhésive au fur et à mesure de l'avancement sur le support. Maroufler afin d'assurer l'adhésion en tous points. Oter le papier de protection et afficher l'élément à coller sur la bande adhésive puis presser ou maroufler soigneusement.

## CONSOMMATION

1 rouleau = 25 mètres linéaires

## CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non ouvert entre +10°C et +30°C, à l'abri de l'humidité.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30607843	Rouleau 35 mm x 25 m	8	3549212475451

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) ou nous demander une copie par fax.

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

