



Déclaration des Performances

N° : 05-225-050-01

1. Code d'identification unique du produit type :

COLLES A CARRELAGE EN DISPERSION NORMAL RESISTANT AU GLISSEMENT 2.

2. Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

**40600280 COLLE / JT gris
BOSTIK COLLE ET JOINT 2 EN 1 GRIS**

**40600279 COLLE / JT blanc
BOSTIK COLLE ET JOINT 2 EN 1 BLANC**

**40501339 CC D2 ET
BOSTIK COLLE CUISINE et SALLE DE BAIN**

**40113309 CC D2
BOSTIK COLLE SOL ET MUR
BOSTIK COLLE SECHAGE RAPIDE**

Voir emballage : date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Usages prévus toute pose de carrelage en extérieur et en intérieur

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Société Bostik, Immeuble le Jade – 253 Av du président Wilson – F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex
www.bostik.fr

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :

Niveau 3

Déclaration des Performances

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le CSTB laboratoire notifié n°0679 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe E	EN 12004 : 2007 +A1 : 2012
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
Adhérence :		
- Adhérence initiale par traction	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilité au climat/à l'action du vieillissement thermique :		
- L'adhérence par traction après vieillissement thermique	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- L'adhérence par cisaillement à températures élevées	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilité à l'action de l'eau/de l'humidité :		
- L'adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et fonction du représentant de la société

Lieu et Date



Christian KLOPFENSTEIN
Directeur Général Adjoint

Bostik S.A.

Immeuble Le Jade - 253 av. du Président Wilson

F - 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex

Tél : +33 (0)1 55 99 90 00

S.A. au capital de 81.123.810 euros

332 110 097 R.C.S. Bobigny - SIRET 332 110 097 00182

Siège Social : 253 av. du Président Wilson F-93210 La Plaine Saint-Denis