



LISSAGE LM

SOLVANT

AVANTAGES

- ✓ Faible odeur
- ✓ Non toxique
- ✓ Non inflammable

DESCRIPTION

Solvant pour résines polyuréthannes

DESTINATIONS

- Solvant pour résines polyuréthannes.
- Lissage et mise en place de grilles de caoutchouc EPDM et de résine polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

➤ Couleur BOSTIK 00.020	Incolore
➤ Densité à 23°C NFT 30.020	1,06

CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, conservé à l'abri de l'humidité et à une température comprise entre + 5° C ET + 25° C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30172200	Seau métal 25 kg	1	Sans
30172201	Fut métal 200 kg	1	Sans

SECURITÉ

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.bostik.fr ou nous demander une copie par fax

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart help + 33 (0)1 64 42 13 36



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.