

## Déclaration des Performances

N° : 40-605-301-01

**1. Code d'identification unique du produit type :**

Mastic de type élastique pour éléments de façade, convient uniquement en usage intérieur.  
Mastic de type élastique pour application sanitaire classe S3.

**2. Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :**

**30114280 MSP 107 Blanc**  
**30131383 MSP 107 Gris**  
**30139561 MSP 107 Noir**  
**30130015 MSP 107 Brun**

Voir emballage : numéro de lot, date de fabrication et centre de fabrication.

**3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :**

Mastics pour joints pour des usages non structuraux entre éléments de façade, à application intérieure seulement.  
Mastics pour joints pour des usages non structuraux entre éléments sanitaires.

**4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :**

Société Bostik, Immeuble le Jade – 253 Av du président Wilson – F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex  
[www.bostik.fr](http://www.bostik.fr)

**5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :**

Non applicable

**6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :**

Application sanitaire : Niveau 3  
Application façade intérieure : Niveau 4

**7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type et le contrôle de la production en usine selon le système 4.  
Le CEBTP laboratoire notifié n°0074 a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai BEB6-D-7000-05-S-1.

**8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**

Non applicable

**Mastic de type élastique pour éléments de façade, convient uniquement en usage intérieur.**

## Déclaration des Performances

### 9. Performances déclarées :

Mastics pour éléments de façade

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classe F	EN 15651-1 : 2012
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	
<b>Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air</b>		
Perte de volume	≤ 45%	
Résistance au coulage	≤ 5 mm	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction après immersion dans l'eau (23°C)	≥ 25%	
Durabilité	Conforme	

Mastics pour applications sanitaires

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
<b>Étanchéité à l'eau et étanchéité à l'air</b>		EN 15651-3 : 2012
Perte de volume	≤ 20%	
Résistance au coulage	≤ 3 mm	
Adhésion/cohésion propriétés de déformation sous traction après immersion dans l'eau (23°C)	≥ 25%	
Action des micro-organismes : intensité de croissance	4	
Durabilité	Conforme	

### 10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Nom et fonction du représentant de la société

Lieu et Date

  
**Christian KLOPFENSTEIN**  
 Directeur Général Adjoint

**Bostik S.A.**  
 Immeuble Le Jade - 253 Av. du Président Wilson  
 F - 93211 La Plaine Saint-Denis Cedex  
 Tel : +33 (0)1 55 99 90 00 - Fax : +33 (0)1 55 99 90 01  
 S.A. au capital de 81.123.810 euros  
 R.C.S. Bobigny B 332 110 097 - SIRET 332 110 097 00182  
 Siège Social : 253 av. du Président Wilson F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex

**Mastic de type élastique pour éléments de façade, convient uniquement en usage intérieur.**