

DILUANT 330

SOLVANT

AVANTAGES

- ✓ Non toxique
- ✓ Très bon pouvoir solvant
- ✓ Moyennement volatil
- ✓ Efficace pour les opérations de nettoyage

DESCRIPTION

Solvant pour résines polyuréthanes

DESTINATIONS

- Solvant pour résines polyuréthanes.
- Lissage et mise en place de grilles de caoutchouc EPDM et de résine polyuréthane ou de grilles de moquette de pierre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Couleur BOSTIK 00.020	Incolore
➤ Densité à 23°C NFT 30.020	0,97
➤ Point éclair	46°C

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, conservé à l'abri de l'humidité et à une température comprise entre + 5° C ET + 25° C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30164520	Seau métal 21.5 kg	1	Sans
30601661	Fut métal 200 kg	1	Sans

SECURITÉ

Produit inflammable.

Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.bostik.fr ou nous demander une copie par fax ou par mail

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE

Smart help + 33 (0)1 64 42 13 36



Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.