



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt
Floorcolor Xtrem

DoP-Nr. **12004-19-04**

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

EN 12004 : R 2T

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

**Reaktionsharzklebstoff für erhöhte Anforderungen und verringertem Abrutschen
für Fliesen im Innen- und Außenbereich**

3. Hersteller:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3 plus
CWFT für das Brandverhalten**

5. Harmonisierte Norm(en):

EN 12004:2007+A1:2012

6. Notifizierte Stelle(n):

**Eine notifizierte Prüfstelle, die MPA Dresden, NB 0767, hat die
Typprüfung des Produktes durchgeführt und ein entsprechendes
Prüfzeugnis ausgestellt**

**Das Brandverhalten ist gemäß DIN EN 12004:2012-09,
Tabelle 4 – Brandverhaltensklassen für Mörtel und Klebstoffe für
keramische Fliesen und Platten – ohne weitere Prüfung (CWFT)
als Klasse E eingestuft worden.**

7. Europäisches Bewertungsdokument:

nicht relevant

Notifizierte Stelle:

nicht relevant

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	12004:2007+A1:2012
Verbundfestigkeit, als		
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Dauerhaftigkeit, als		
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Abrutschen	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Verlängerte Offene Zeit, als		
Haftzugfestigkeit nach 30 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

Unterzeichnet für und im Namen der Bostik GmbH



Borgholzhausen, 16. April 2019

Geschäftsführer (GF)