



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt  
**Bostik A 603**  
DoP-Nr. **934-2-15-01**

---

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

**EN 934-2 :2009 + A1:2012:T9**

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

**Dichtungsmittel für Beton**

3. Hersteller:

**Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen**

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 2+**

5. Harmonisierte Norm:

**EN 934-2:2009 + A1:2012:T9**

6. Notifizierte Stelle:

**Eine notifizierte Stelle, die MPA Bau Hannover,  
Kenn-Nr. 0764, hat die Erstinspektion des Werkes sowie der  
Werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) durchgeführt und hat ein  
entsprechendes Übereinstimmungszertifikat ausgestellt.**

Der MPA Bau Hannover obliegt laut Überwachungs- und Zertifizierungsvertrag  
auch die laufende Fremdüberwachung der WPK gemäß System 2+.

7. Europäisches Bewertungsdokument:

**nicht relevant**

Notifizierte Stelle:

**nicht relevant**

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Chloridgehalt	max. 01 M.-%	EN 934-2:2009 + A1:2012
Alkaligehalt	max. 8,5 M.-%	
Korrosionsverhalten	Enthält nur Bestandteile nach EN 934-1:2008, Anhang A. 1	
Druckfestigkeit	nach 28 d: Prüfmischung $\geq$ 85 % der Kontrollmischung	
Kapillare Wasseraufnahme	7 d lang geprüft nach einer Nachbehandlung von 7 d: Prüfmischung $\leq$ 50 % Masseanteil der Kontrollmischung 28 d lang geprüft nach einer Nachbehandlung von 90 d: Prüfmischung $\leq$ 60 % Masseanteil der Kontrollmischung	
Luftgehalt	Prüfmischung $\leq$ 2 % Volumenanteil über der Kontrollmischung	
Freisetzung Gefährlicher Stoffe	NPD	

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

**Unterzeichnet für und im Namen der Bostik GmbH  
von der Geschäftsführung**

Borgholzhausen, 10. Dezember 2015

Geschäftsführer (GF)

**Bostik GmbH**

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Germany, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Germany

Phone: + 49 (0) 5425 801-0, Fax: + 49 (0) 5425 801-140, E-mail: info.germany@bostik.com

Amtsgericht Gütersloh HRB 4939, Geschäftsführer: Olaf Memmen

Hypo Vereinsbank, BIC HYVEDEMM488, IBAN DE97 1002 0590 0355 2397 64

an Arkema company

www.bostik.de

**ARKEMA**  
INNOVATIVE CHEMISTRY