



Bostik

smart adhesives

A 602

Huile de décoffrage

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Empêche l'adhérence du béton au coffrage
- Pour des surfaces de béton plus lisses
- Sans cires ni silicones

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik A 602 est un séparateur sans solvant qui ne se mélange pas à l'eau. Il est économique du point de vue de la consommation et facilement biodégradable. La couleur de la surface du béton reste inchangée.

UTILISATION

Bostik A 602 convient à tous les types de travaux en superstructure ou de génie civil, à des coffrages pas ou peu absorbants (contreplaqués à résine phénolique entre autres) ainsi qu'aux contreplaqués en plastique ou avec revêtement plastique.

APPLICATION

Appliquer **Bostik A 602** au pulvérisateur, au pinceau ou au rouleau. S'il est appliqué correctement **Bostik A 602** n'affecte pas le traitement ultérieur de la surface en béton (enduit, céramique, tapisserie, peinture).

SECURITE AU TRAVAIL ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas déverser les résidus dans les canalisations, les eaux ou le sol.

ELIMINATION

Éliminer les résidus auprès des centres de collecte communale. Ne destiner au recyclage que les récipients vides de tout résidu.

STOCKAGE

Bostik A 602 se conserve pendant au moins 36 mois dans l'emballage d'origine fermé à une température comprise entre -30 °C et +40°C.



PRÉSENTATION

5 l, code article 30836121

GISCODE

BTM 10

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Incolore
Conditions d'application	Entre +5°C et +60°
Consommation	Selon l'utilisation
Épaisseur	0,87 kg/l
Point d'inflammation	>120°C
Viscosité	30 mm ² /s (20°C) 10,5 mm ² /s (40°C)



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.
Publication : 07.17

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

