



Bostik

smart adhesives

C 401

Prípravok na odstraňovanie solí z muriva

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Čistenie kameňa a stien
- Odstraňuje soli z muriva a výkvetu
- Neobsahuje rozpúšťadlá

POPIS VÝROBKU

Bostik C 401 je čistiaci prostriedok bez obsahu rozpúšťadiel na odstraňovanie sanytru, húb z muriva, zle odstrániteľných nečistôt atď. aj z vlhkých podkladov. **Bostik C 401** je čistiaci prostriedok, ktorý uvoľňuje vyššie uvedené nečistoty.

OBLASTI POUŽITIA

Pre vnútorné i vonkajšie použitie, na omietku, tehly, dlažbu, kameň, prírodný kameň atď.

PRÍPRAVA PODKLADU

Plochy, ktoré nie sú určené na spracovanie, najmä drevo, sklo, kovy, sadru a plasty, zakryte. Zabráňte odpareniu kvapaliny.

Uvoľnené časti omietky a farbu očistite, ošetrovanú plochu zasucha vykefujte.

Pred použitím vyskúšajte prípravok na skúšobnej ploche.

SPRACOVANIE

Bostik C 401 rozotrite pomocou štetca, štetky alebo kefy na znečistenú plochu. Nechajte pôsobiť cca 8 hodín, silne vykefujte a naneste znovu.

Plochy s dlažbou predtým opláchnite vodou a nechajte uschnúť. Pred každým opakovaným nanosom prípravku **Bostik C 401** je nutné dodržať dobu pôsobenia najmenej 8 hodín, plochy s dlažbou predtým opláchnite a osušte. 24 hodín po ukončení prác ošetrovanú plochu silne vykefujte a potom ju možno ďalej spracovávať (omietka, náter atď.).



SKLADOVANIE

Bostik C 401 je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nespotrebovaný materiál je nutné uchovávať v uzavretých originálnych obaloch. Zvyšky sa nesmú nalievať späť do obalu.

Bostik C 401 má v uzavretom originálnom obale pri správnom skladovaní trvanlivosť najmenej 48 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA


1 liter, číslo tovaru 30836108

GISCODE

-

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Obsahové látky podľa nariadenia ES o detergentoch: Kyselina fosforečná menej ako 5 %; kyselina hydroxyetánová menej ako 5 %
Farba	Bezfarebný
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +30 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Na jeden nános cca 0,5 litrov/m ²
Čistenie náradia	Pracovné nástroje opláchnite veľkým množstvom vody



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydáním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 12.17

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

