



Bostik

smart adhesives

C 401

Enlève-sels muraux

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Nettoyage de pierres et de murs
- Élimine les sels muraux et les efflorescences
- Sans solvant

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik C 401 est un produit de nettoyage sans solvant pour l'élimination des sels minéraux, des champignons des murs, des saletés persistantes, etc. même sur des subjectiles humides. **Bostik C 401** est un produit de nettoyage qui dissout les saletés indiquées ci-dessus.

UTILISATION

Il peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, sur l'enduit, les briques, les carreaux, la pierre, la pierre naturelle, etc.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Couvrir les surfaces à ne pas traiter, notamment le bois, le verre, les métaux, le gypse et les plastiques. Éviter toute dispersion du liquide.

Balayer les parties détachées d'enduit et la peinture, broser à sec les surfaces à traiter.

Faire une application d'essai au préalable.

APPLICATION

Étaler **Bostik C 401** sur la surface concernée à l'aide d'un pinceau, d'un blaireau ou d'une brosse. Laisser agir env. 8 heures, broser vigoureusement et appliquer à nouveau. Rincer au préalable les surfaces carrelées avec de l'eau et les laisser sécher. Avant chaque application de **Bostik C 401** il convient de laisser le produit agir pendant au moins 8 heures, rincer au préalable les surfaces carrelées et les laisser sécher. 24 heures après la fin des travaux, broser vigoureusement la surface traitée avant de procéder au traitement ultérieur (enduit, peinture, etc.).



STOCKAGE

Bostik C 401 doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé. Ne pas verser les résidus dans l'emballage.

Bostik C 401 se conserve pendant au moins 48 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

1 litre, code article 30836111

GISCODE

-

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Les composants sont soumis à la réglementation européenne relative aux détergents : moins de 5 % d'acide phosphorique, moins de 5 % d'acide hydroxyéthane
Couleur	Incolore
Conditions d'application	Entre +5°C et +30°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	En fonction de l'application, env. 0,5 Liter/m ²
Nettoyage des outils	Rincer les outils de travail avec beaucoup d'eau



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.
Publication : 09.17

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

