



Bostik

smart adhesives

F 501

Imprégnation pour plâtre façade

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Subjectiles absorbants et poreux
- Rend hydrofuge
- Transparent après le durcissement

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik F 501 assure une bonne adhérence pour les couches ultérieures (peinture, mortier, enduit, etc.).

Bostik F 501 est un imprégnant aqueux pour façades avec un effet stabilisateur et hydrofuge. La respirabilité des éléments de construction reste inchangée.

UTILISATION

Bostik F 501 permet l'imprégnation de façades et de maçonneries en briques, béton, pierres chaux-grès, tuiles. Convient particulièrement bien aux subjectiles poreux et très absorbants.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Les surfaces à imprégner doivent être propres. Il convient d'éliminer les revêtements et les contaminations (peinture, huiles, graisse, etc.). Il convient de colmater les fissures, les joints ouverts, etc. au préalable avec du **Bostik R 302**.

Couvrir les surfaces à ne pas traiter comme le verre, le bois, le métal, le plastique.

Faire une application d'essai au préalable.

APPLICATION

Appliquer **Bostik F 501** directement sur le surface par pulvérisation, à l'aide d'un pinceau ou d'un blaireau jusqu'à saturation. Selon la capacité d'absorption du subjectile, il est recommandé d'appliquer 1- 2 couches. Il convient de laisser pénétrer chaque couche pendant au moins 30 minutes avant de retraiter la surface.

Il convient d'éviter toute dispersion du liquide.

Protéger la surface traitée contre le gel et l'humidité pendant au moins 48 heures.



STOCKAGE

Bostik F 501 doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé. Ne pas verser les résidus dans l'emballage.

Bostik F 501 se conserve pendant au moins 36 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

5 litres, code article 30608009

GISCODE

D1

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Produit imprégnant à base aqueuse
Couleur	Blanc laiteux
Conditions d'application	Entre +5°C et +30°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	Env. 0,5 l/m ² , selon la capacité d'absorption de la surface 2 couches
Nettoyage des outils	Il est possible d'éliminer des contaminations éventuelles avec des produits de nettoyage courants. Rincer les outils de travail avec beaucoup d'eau



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.
Publication : 09.17

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

