F 503

Crème d'imprégnation

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Universelle
- Comme protection des façades
- Profondeur de pénétration très élevée
- Très efficace
- Résistante
- Sans solvant

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik F 503 est une crème d'imprégnation et pour façades sans solvant à base de silane avec une teneur élevée en matière active. Idéale pour la protection des façades contre l'humidité. Empêche de manière efficace la pénétration de l'humidité dans le matériau de construction et, par conséquent, les dommages qui en résulteraient.
Grâce à la teneur élevée en matière active et à la longue durée de séjour sur la surface, le matériau imprègne très en profondeur le subjectile et le protège durablement.

UTILISATION

Bostik F 503 est une crème d'imprégnation résistante pour la protection durable de maçonneries (décoratives), béton, béton armé et autres subjectiles minéraux absorbants contre la pluie battante, l'humidité et l'eau.
Pour la prévention durable des dommages liés à la pénétration d'humidité dans le matériau de construction, ainsi que contre l'enlèvement par lavage des liants, les efflorescences de sel et de calcaire, les contaminations, la formation de taches, les dommages liés au gel, etc.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Il convient d'éliminer complètement les efflorescences, les mousses, les algues et autres contaminations, les couches de séparation ou les revêtements. Réparer les défauts, les fissures, les joints défectueux ou autres avec des matériaux appropriés avant l'application du **Bostik F 503**.
Le subjectile minéral peut être sec ou légèrement humide, il doit être absorbant et en bon état.
Avant l'application à l'aide d'un pistolet pulvérisateur, il convient de masquer de manière appropriée les surfaces et les matériaux de construction adjacents, comme les fenêtres, les lampadaires, les boîtes aux lettres ou autres. Éviter le contact avec les plantes.

APPLICATION

Bostik F 503 est prêt à l'emploi et il peut être appliqué directement depuis l'emballage. Appliquer à l'aide d'un blaireau, d'un rouleau ou d'un pistolet pulvérisateur approprié.
Appliquer en une couche, appliquer une deuxième couche selon besoin.
En fonction des caractéristiques d'absorption, **Bostik F 503** pénètre dans le subjectile dans les 30 minutes à quelques heures après l'application. Pendant ce temps, la coloration blanc-laiteux initiale disparaît complètement.
Ne pas appliquer en cas ce rayonnement solaire direct intense. Pendant l'application, éviter impérativement l'exposition du produit imprégnant à la pluie.
Les surfaces traitées avec le **Bostik F 503** peuvent être peintes avec des dispersions et des peintures dissoutes.

STOCKAGE

Bostik F 503 doit être conservé au frais, au sec et à l'abri du gel, de préférence entre 5 et 25°C.
Bostik F 503 se conserve au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

5 l, code article 30835891

GISCODE

D1

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Silane
Couleur	Blanc crème, transparent après le durcissement
Conditions d'application	5 à +30°C (éviter le rayonnement solaire direct)
Consommation	Pierres chaux-grès env. 0,1 l/m² Béton poreux env. 0,2 l/m² Béton env. 0,1 l/m²
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau
Profondeur de pénétration	Pierres chaux-grès env. 10 mm Béton poreux env. 25 mm Béton env. 15 mm
Teneur en matière active	Env. 80%
Poids spécifique	Env. 9,9 kg/l
Point d'inflammation	>70°C

Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes. Publication : 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande, 42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allem