



Bostik

smart adhesives

F 504

Impregnácia balkónov

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Balkóny a terasy
- Pórovité škáry a vlásoknicové trhliny
- Po zaschnutí zostane transparentné

POPIS VÝROBKU

Bostik F 504 je impregnácia bez obsahu rozpúšťadiel, ktorá vodotesne a priedušne impregnuje trhliny do 0,2 mm.

Pred zimným obdobím je možné preventívnym ošetrením pomocou tohoto prípravku predchádzať neskorším škodám.

Bostik F 504 je nízkoviskózny hydrofóbny prostriedok, ktorý vytvára tzv. "odperlovací efekt vody". Ďalšiemu prenikaniu vlhkosti sa zabráni vďaka ochrannej vrstve, ktorá odpuďzuje vodu. Priepustnosť vodných pár ostane maximálne zachovaná.

Impregnáciu prípravkom **Bostik F 504** je potrebné pravidelne obnovovať (keď jej účinok vyprchá).

OBLASTI POUŽITIA

Vhodné pre terasy a balkóny z dlažby, keramiky, betónu, kameňa a poteru - dobre sa hodí aj pre sprchy a kúpeľne. Na použitie vo vnútri aj vonku.

PRÍPRAVA PODKLADU

Spracované plochy musia byť zatvrdnuté a čisté. Odstráňte povlaky a znečistenie od farieb, olejov, tukov atď. Plochy, ktoré nie sú určené na ošetrenie, ako sklo, drevo, kov, plast, zakryte.

Je nutné zabrániť odpareniu kvapaliny.

Odstráňte uvoľnenú maltu, chybné miesta vyplňte prípravkom **Bostik R 302**, uvoľnené a duto znejúce podlahové dosky (dlaždice atď.) položte znova, chybné krytiny vymeňte. Po týchto opravných prácach musí použitá malta cca 1 týždeň tvrdnúť, než sa začne s ošetrením prípravkom **Bostik F 504**.

Pred použitím vyskúšajte prípravok na skúšobnej ploche. Sanovanú plochu (dlažbu, betón, poter, vymývavý betón atď.) očistite.

Kovové časti na prechodoch k stenám, pätkám zábradlia atď. zbavte farby a hrdze a podľa predpisov natrite antikorozylným prípravkom a farbou.



SPRACOVANIE

Bostik F 504 naneste pomocou štetca, štetky alebo valčeka z baranej kože na balkónovú plochu, prebytočnú tekutinu odsajte cca po 10 minútach vlhkou handrou. Potom nechajte cca 1 hodinu schnúť. U silne nasiakavých plôch je treba postup 2 až 3x opakovať.

Škáry medzi dlaždicami, doskami atď. a taktiež prechody k stenám a pätkám zábradlia je nutné ošetriť až 3x prípravkom **Bostik F 504**, než bude povrch nasýtený.

Trhliny do šírky max. 0,2 mm sa vodotesne impregnujú.

Spoje a začiatky po ošetrení postriekajte vhodnou tesniacou látkou. Spracovávanú plochu je nutné až do vytvrdnutia chrániť pred mrazom, mokrom a účinkami snečného žiarenia (zakryť).

SKLADOVANIE

Bostik F 504 je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nespotrebovaný materiál je nutné uchovávať v dobre uzavretých originálnych obaloch. Zvyšky sa nesmú nalievať späť do obalu.

Bostik F 504 má v uzavretom originálnom obale pri správnom skladovaní trvanlivosť najmenej 36 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

1 liter, číslo tovaru 30836436

GISCODE

D1

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Impregnačný prípravok na vodnej báze
Farba	Mliečno biela
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +30 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Podľa vrstvy cca 200 ml / m ² , v závislosti od nasiakavosti podkladu
Čistenie náradia	Prípadne vzniknuté nečistoty možno odstrániť pomocou bežných čistiacich prostriedkov. Pracovné nástroje opláchnite veľkým množstvom vody



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášeho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

