



Bostik

smart adhesives

F 505

Imprégnation intérieur

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Pour murs légèrement humides
- Rétrécisseur de pores et stabilisateur de subjectiles
- Rend hydrofuge

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik F 505 est un liquide transparent sans solvant pour l'étanchéification de surfaces humides à légèrement mouillées. **Bostik F 505** est un imprégnant aqueux avec un effet stabilisateur et hydrofuge.

UTILISATION

Bostik F 505 convient notamment en cas d'humidité de condensation p.ex. dans les buanderies. Convient à des subjectiles comme la pierre, le béton, le béton-gaz, les moellons, etc.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Les surfaces à traiter doivent être propres. Il convient d'éliminer les revêtements et les contaminations (peinture, huiles, graisse, etc.). Éliminer la moisissure avec du **Bostik C 402** et le salpêtre avec du **Bostik C 401**. Couvrir les surfaces à ne pas traiter comme le verre, le bois, le métal, les plastiques. Il convient d'éviter toute dispersion du liquide.

APPLICATION

Selon la capacité d'absorption du subjectile, il convient d'appliquer 3 couches ou plus à l'aide d'un blaireau, d'un rouleau ou par pulvérisation. Il convient de laisser pénétrer chaque couche pendant au moins 2 heures avant d'appliquer la couche suivante. Protéger la surface traitée contre le gel et l'humidité pendant au moins 48 heures. Avant le traitement ultérieur, le produit appliqué doit sécher pendant au moins 1 semaine. Ensuite, il est possible de traiter la surface, p.ex. avec des tapisseries, de la peinture, des carreaux, de l'enduit, etc. Pour une meilleure adhérence, il est recommandé d'apprêter avec du **Bostik P 101**.

STOCKAGE

Bostik F 505 doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé. Ne pas verser les résidus dans l'emballage.

Bostik F 505 se conserve pendant env. 36 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.



PRÉSENTATION

5 litres, code article 30608011

GISCODE

D1

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Produit imprégnant à base aqueuse
Couleur	Blanc laiteux
Conditions d'application	Entre +5°C et +30°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	Env. 0,3 l/m ² , selon la capacité d'absorption de la surface.
Nettoyage des outils	Il est possible d'éliminer des contaminations éventuelles avec des produits de nettoyage courants. Rincer les outils de travail avec beaucoup d'eau



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.
Publication : 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

