



Bostik

smart adhesives

P 101

Agent adhésif

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Subjectiles absorbants et non absorbants
- Même sur subjectiles humides
- Intérieur et extérieur

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik P 101 est un agent adhésif sans solvants pour subjectiles absorbants et non absorbants même humides. Bostik P 101 assure une adhérence exceptionnelle entre les matériaux anciens et nouveaux.

Les particules de résine synthétique contenues dans le **Bostik P 101** forment une pellicule adhésive qui agit comme un agent adhésif.

UTILISATION

Convient au béton, au mortier, aux chapes, aux subjectiles carrelés, à l'enduit, aux panneaux de fibres de bois, aux panneaux de plâtre, au marbre, aux subjectiles en bitume, etc.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

La surface à traiter doit avoir pris et être propre, mais pas obligatoirement sèche
Recouvrir les surfaces qui ne sont pas à traiter, éviter la dispersion du liquide.

APPLICATION

Appliquer **Bostik P 101** jusqu'à saturation à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un blaireau ou d'un flacon pulvérisateur.

En fonction des agents atmosphériques, **Bostik P 101** forme une pellicule adhésive après env. 30 minutes. Sur celle-ci, il est possible d'appliquer du mortier frais, de l'enduit, une chape, du béton, du bitume ou un badigeon d'étanchéité.

Les surfaces traitées avec du **Bostik P 101** doivent être protégées (couvertes) contre le gel, l'humidité et les rayons solaires intense.



STOCKAGE

Bostik P 101 doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé. Ne pas verser les résidus dans l'emballage.

Bostik P 101 se conserve pendant au moins 36 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

1 litre, code article 30608090
5 litres, code article 30836214
10 litres, code article 30836221

GISCODE

D1

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Primaire sans solvant à base de dispersion
Couleur	Blanc laiteux
Conditions d'application	Entre +5°C et +30°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	env. 0,2 l/m ² , selon la capacité d'absorption du support
Nettoyage des outils	À l'eau immédiatement après l'utilisation, par des moyens mécaniques après le durcissement



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.
Publication : 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

