

Apprêt profond

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Apprête et consolide
- Subjectiles poreux
- Intérieur et extérieur

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik P 102 est un liquide sans solvant pour l'apprêtage et le consolidement de l'enduit, du béton, des maçonneries en briques, du béton-gaz, des panneaux en plâtre, du granite, des panneaux de fibres et des plaques de fixation.

Les composants du **Bostik P 102** consolident les subjectiles désolidarisés et poreux et ont un effet hydrofuge sur la surface.

UTILISATION

Convient aux subjectiles absorbants et non-absorbants.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

La surface à traiter doit avoir pris et être sèche. Recouvrir les surfaces qui ne sont pas à traiter, éviter la dispersion du liquide.

APPLICATION

Appliquer **Bostik P 102** jusqu'à saturation à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un blaireau ou d'une petite pompe. Laisser pénétrer pendant 2 heures et répéter l'opération.

Après 1 – 2 heure(s), il est possible de modifier la surface traitée (enduit, spatulage, peinture, etc.).

Avant de travaux de tapissage, il convient d'attendre au moins 12 heures après la pose de la 2ème couche d'apprêt profond spécial Bostik.

Les surfaces traitées avec du **Bostik P 102** doivent être protégées (couvertes) contre le gel, l'humidité et le rayonnement solaire intense.



STOCKAGE

Bostik P 102 doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé. Ne pas reverser les résidus dans l'emballage.

Bostik P 102 se conserve pendant au moins 36 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

1 litres, code article 30836259 5 litres, code article 30836268 10 litres, code article 30836275

GISCODE

D 1

DONNÉES TECHNIQUES	
Base matériau	Apprêt sans solvant à base de dispersion
Couleur	Blanc laiteux
Conditions d'application	Entre + +5°C et + +30°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	Env. 0,3 l/m² par couche selon la capacité d'absorption du subjectile
Nettoyage des outils	Rincer les outils de travail avec beaucoup d'eau Les résidus durcis ne peuvent être éliminés que par des moyens mécaniques.





Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes. Publication: 09.18

Bostik GmbH An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen www.bostik.de PERMAPACK AG Reitbahnstr. 51 CH-9401 Rorschach Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com +49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande, 42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allem