



Bostik

smart adhesives

R 331

Bande de bitume

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Collage et étanchéification
- Pour métal, plastique, bois et béton
- Autocollant

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik R 331 est une bande d'étanchéité autocollante revêtue d'alu, de plomb ou de cuivre disponible en plusieurs grandeurs. **Bostik R 331** est une bande d'étanchéité de bitume autocollante et robuste d'une épaisseur d'env. 1,5 mm revêtue d'alu, de plomb ou de cuivre. La feuille est pliable et elle convient donc notamment aux subjectiles difficiles.

En outre, la feuille comporte un revêtement résistant aux UV.

UTILISATION

Bostik R 331 convient à l'étanchéification sûre et au collage de joints, gouttières, tuyaux de descente, couvertures de toit, découpures de toit, etc. Elle convient exceptionnellement bien aux entretoisements en acier ainsi qu'aux toits de conservatoire et de serre.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Le subjectile doit être lisse, résistant, sec et en bon état, c.-à-d. exempt de poussière, de goudron, de poix, d'huile de décoffrage, de contaminations, d'enduits anciens ou de couches pouvant affecter l'adhérence. Le cas échéant, il convient de dégraisser les subjectiles en métal.

Pour une meilleure adhérence, appliquer au préalable du **Bostik P 111**.

APPLICATION

En déroulant la bande, enlever le film de protection et coller la bande simultanément afin d'éviter la formation de plis.

Pour les petits défauts, découper la longueur de bande souhaitée, retirer complètement le film de protection et coller.

Ensuite, presser à l'aide d'un chiffon ou d'un rouleau et éliminer les bulles d'air en les repoussant vers les bords. Dans les zones de raccord, laisser dépasser d'env. 2,5 cm.

Attention :

La force adhésive de la bande **Bostik R 331** est énorme. Il peut être impossible de corriger des erreurs éventuelles.



STOCKAGE

Bostik R 331 doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé.

Bostik R 331 se conserve pendant au moins 60 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

Bande de bitume alu 10 m x 10 cm code article 30836574

Bande de bitume alu 10 m x 15 cm code article 30608091

Bande de bitume alu 10 m x 7,5 cm code article 30836565

Bande de bitume alu 1 m x 10 cm code article 30836604

Bande de bitume alu 1 m x 7,5 cm code article 30836599

Bande de bitume plomb 10 m x 10 cm code article 30836593

Bande de bitume plomb 10 m x 7,5 cm code article 30608092

Bande de bitume cuivre 10 m x 7,5 cm code article 30836553

GISCODE

-

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Bande d'étanchéité à base de bitume modifié avec du caoutchouc
Couleur	Noir avec surface couleur argent, cuivre ou plomb
Conditions d'application	Entre +5°C et +45°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	1mc / mc en fonction du matériau pour coins et arêtes et en fonction du chevauchement
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils avec du white-spirit.



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.
Publication : 09.17

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

