



# Bostik

smart adhesives

## R 341

### Asfaltové lepidlo

## TECHNICKÝ LIST

### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Na lepenie asfaltových strešných lepeniek po pásoch alebo celoplošne
- Rýchla počiatočná príľnavosť
- Neobsahuje rozpúšťadlá

### POPIS VÝROBKU

**Bostik R 341** je bitúmenová lepiaca hmota, spracovávaná za studena, bez obsahu rozpúšťadiel, ktorá slúži na pásové alebo celoplošné lepenie a opravy asfaltových strešných lepeniek na seba navzájom alebo na betón.

**Bostik R 341** má rýchlu počiatočnú príľnavosť.

### OBLASTI POUŽITIA

Vhodné do vonkajšieho priestoru pre strechy so sklonom max. 5 °.

### PRÍPRAVA PODKLADU

Spracovaná plocha musí byť suchá, čistá, zbavená oleja a tuku alebo iných separačných prostriedkov a uvoľnených dielov.

### SPRACOVANIE

**Bostik R 341** nalejte na podklad a rozotrite pomocou kefy na asfalt, kefy alebo štetky.

Predtým položené a opäť zrolované pásy potom opäť opatrne a bez bublín rozrolujte do hmoty a pritlačte, príp. na prechodnú dobu zatažte.

Tip: Pásy rozrolujte nejakú dobu pred spracovaním.

Pásy je nutné položiť tak, aby sa prekryvali o 5 cm. Spoje je nutné zastierkovať prípravkom **Bostik R 341**.

Nanášanie ďalších vrstiev až po úplnom zaschnutí.

Film sa vytvorí po cca 60 minútach (v závislosti na vlhkosti vzduchu a teplote).

Zaschnutie po cca 24 až 48 hodinách. Ak sa asfaltové strešné lepenky lepia na seba, môže schnutie trvať 3-4 týždne.

#### Upozornenie:

Pri drevených strechách: 1. vrstvu lepenky pripevnite klincami a zalepte iba miesta prekrytia.

Pri strechách bez koncových lemov pracujte s menším množstvom prípravku, aby neodtekal alebo nekvapkal.

Všetky uvedené údaje sa vzťahujú na 23 ° C a vlhkosť vzduchu 60%. Vyššie teploty urýchľujú proces schnutia, nižšie ho spomaľujú.



**Bostik R 341** nespracováajte, ak hrozí dážď, mráz alebo priame slnečné žiarenie.

Nepoužívajte pri výskyte trvalo stojacej vody.

### SKLADOVANIE

**Bostik R 341** je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nespracovaný materiál je nutné uchovávať v dobre uzavretých originálnych obaloch.

V uzavretom originálnom obale a pri správnom skladovaní je trvanlivosť prípravku **Bostik R 341** najmenej 24 mesiacov.

### SPÔSOB DODANIA

800 g, číslo tovaru 30836349


3 kg, číslo tovar 30836989

### GISCODE

BBP10

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Disperzná lepiaca hmota na asfaltovej báze
Farba	Čierna
Podmienky spracovania	Použiteľný od +10 °C do +30 °C (teplota podkladu nesmie klesnúť pod 5 °C), v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Cca 600–800 g/m <sup>2</sup>
Čistenie náradia	Náradie je možné začerstva vyčistiť vodou



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášeho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaradiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.  
Vydanie: 09.18

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

Technická podpora SK:  
+421 907 936 525

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,  
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

