



Bostik

smart adhesives

R 343

Colle bitume à froid

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Collage d'écrans de toit et de bardeaux
- Adhérence initiale élevée
- Sans solvant

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik R 343 est une colle bitume à froid spéciale.

Bostik R 343 possède une force d'adhérence considérablement supérieure à celle des colles bitume courantes.

UTILISATION

Pour le collage de bardeaux, écrans bitume ainsi que de panneaux calorifuges nus.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Le subjectile doit être en bon état, propre, sec, exempt de graisse et de gel. L'application peut avoir lieu à une température comprise entre +5 °C et +40°C.

APPLICATION

Après le séchage complet de l'apprêt, appliquer **Bostik R 343** avec un appareil d'éjection approprié. Pour cela, découper la pointe filetée, raccourcir la buse en plastique de manière à obtenir le diamètre souhaité et visser.

Ne pas diviser le ruban adhésif, injecter la matière à coller dans le ruban. Protéger contre l'effet de l'eau et le gel jusqu'au séchage complet.

STOCKAGE

Bostik R 343 se conserve pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel.



PRÉSENTATION

445 g, code article 30835901

GISCODE

BBP10

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Dispersion aqueuse à base de bitume
Couleur	Marron foncé
Conditions d'application	Entre +5°C et +40°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel
Consommation	En fonction de l'application
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils avec de l'essence ou avec du white-spirit
Mise au rebut	Confier les emballages vidés de tout résidu aux centres de recyclage du plastique. Éliminer les résidus du produit durci de manière conforme avec les déchets de chantier.



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.
Publication : 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

