



# Bostik

smart adhesives

## R 344

### Bitumenový těsnicí tmel

#### TECHNICKÝ LIST

##### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Těsní prostupy mezi komínem a střechou
- S obsahem vláken
- Bez obsahu rozpouštědel

##### POPIS VÝROBKU

**Bostik R 344** je bitumenová těsnicí hmota bez obsahu rozpouštědel a s obsahem vláken.

**Bostik R 344** vykazuje přilnavost na téměř všech pevných podkladech.

##### OBLASTI POUŽITÍ

K opravám trhlin, spár, žlábků atd. a k utěsnění napojení komínů a zdí a rovněž střešních průlomů.

##### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, bez tuku a mrazu.

##### ZPRACOVÁNÍ

K zesílení přilnavosti by se měl před ošetřením provést nátěr přípravkem **Bostik R 344**.

Po úplném vyschnutí základního nátěru se nanáší přípravek **Bostik R 344** pomocí vhodného vytlačovacího zařízení. K tomu je nutno odříznout špičku závitů, zkrátit plastovou trysku na požadovaný průměr a našroubovat ji.

##### SKLADOVÁNÍ

**Bostik R 344** má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost nejméně 24 měsíců.



##### ZPŮSOB DODÁNÍ


300 ml, číslo zboží 30836310

##### GISCODE

BBP10

## TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Těsnicí hmota na bázi vodnatých disperzí
Barva	Černý
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +40 °C, v žádném případě ne při mrazu
Spotřeba	Kartuše stačí na cca 3 běžné metry Při průřezu spár 10x10 mm
Čištění nářadí	Nářadí vyčistěte benzínem nebo terpentýnovou náhražkou



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zbarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.  
Vydání: 09/18

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

Technická podpora ČR:  
+420 725 182 003

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,  
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

