

SF 701

Multi-fixácia

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Možnosť nanášania valčekom a stierkou
- Bezpečná konečná priľnavosť
- Rozpustné vo vode
- Bez obsahu riedidiel

OBLASTI POUŽITIA

Fixačný prípravok s vysokou počiatočnou priľnavosťou pre textilné podlahové krytiny s rôznou zadnou stranou a CV krytiny na stierkované potery a existujúce úžitkové podlahy, ako je PVC a CV krytina, linoleum, drevená podlaha a tiež prírodný a umelý kameň v súkromných obytných priestoroch. Po zriedení vodou tiež vhodný ako prostriedok proti kĺzaniu samonosných dlaždíc.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť rovný, pevný, čistý a trvale suchý. Existujúce úžitkové podlahy musia byť pevne spojené s podkladom. Fixačný prípravok možno použiť na drevených podkladoch. Pri neskoršom uvoľňovaní sa však nedá vylúčiť poškodenie podkladu pôsobením vody. Zmena starých nášlapných vrstiev výslovne nespadá do oblasti našej záruky.

SPRACOVANIE

Bostik SF 701 sa nanáša valčekom alebo stierkou s jemnými zubami rovnomerne na podklad, po uplynutí doby odvetrania 15-20 minút sa položí krytina a dôkladne sa pritlačí trením dlaňami. Po 30-45 minútach opäť pritlačte trením dlaňami. Na nenasiakavých podkladoch / úžitkových krytinách: U hustých krytín ako napr. CV kladte, až keď je fixačný prostriedok zaschnutý, avšak ešte priľnavý (skúška prstom). U CV krytín sa odporúča zalatie škár (prostriedok pre zváranie PVC za studena).

Ak používate **Bostik SF 701** ako prostriedok proti kĺzaniu samonosných dlaždíc, pridajte max. 10 percent vody, dobre premiešajte a pomocou valčeka s jemnými pórmami naneste na podklad. Doba schnutia je na nasiakavých podkladoch 15-30 minút. U nenasiakavých podkladov dodržte dlhšiu dobu odvetrania, pokiaľ nebude náter úplne zaschnutý. Potom položte krytinu a dôkladne pritlačte trením dlaňami. Pri dvojitych podlahových konštrukciách dbajte na to, aby neboli zalepené škáry dosiek.

Dodržujte pokyny výrobcu podlahovej krytiny.



KRÁTKODOBÉ PÔSOBENIE VLNKOSTI

Krátkodobé pôsobenie vlhkosti oslabuje lepivosť fixačného prípravku. Premočené miesta podlahovej krytiny preto vysušte, príp. zatažte. Potom sa opäť dosiahne plná lepivosť fixačného prípravku.

ODSTRÁNENIE KRYTINY

Krytinu v jednom rohu uvoľnite a úplne odstráňte. Zvyšky penovej zadnej strany a fixačného prostriedku navlhčite teplou vodou s obsahom čistiaceho prostriedku. Po namočení odstráňte zvyšky pomocou hladkej stierky alebo kefy.

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

GISCODE D 1 – bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610: Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania / schnutia a po ňom zabezpečte dôkladné vetranie! Počas spracovania produktu nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri vniknutí do očí alebo pri styku s pokožkou ihneď dôkladne umyte vodou. Nenechajte preniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Čistenie nástrojov ihneď po použití vodou a mydlom. Základným predpokladom pre čo najlepšiu kvalitu vzduchu v miestnosti po pokládke podlahovej krytiny sú podmienky pre pokládku v súlade s normou a dobre preschnuté podklady, podkladové materiály a tmely. Produkt obsahuje metyl a benzisothiazolon. Informácie pre alergikov na čísle +49 (0)5425 / 801-0.

LIKVIDÁCIA

Zvyšky produktu pokiaľ možno zachyťte a opäť použite. Nenechajte preniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Plastové obaly, vyprázdnené bez zvyšku, vyškriabané, resp. vyprázdnené, sú recyklovateľné. Obaly s kvapalnými zvyškami a tiež zachytené, kvapalné zvyšky produktu sú zvláštny odpad. Obaly s vytvrdnutými zvyškami obsahu sú stavebný / domový odpad.

SKLADOVANIE

V originálnom obale trvanlivosť až 18 mesiacov. Chráňte pred mrazom.

DODÁVANÉ MNOŽSTVO

3,5 kg, číslo zboží 30610810

800 g, číslo zboží 30610811

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|---|
| Materiálová báza | Disperzný systém |
| Farba | Biela |
| Viskozita | Vhodné na nanášanie valčekom a stierkou |
| Hustota | 1,1 g/cm ³ |
| Teplota spracovania | Najlepšie medzi + 15 °C a + 20 °C. |
| Nanášanie | Valčekom alebo stierkou s jemnými zubami |
| Spotreba | 100 - 250 g/m ² Je nutné dbať na dostatočné omočenie zadnej strany krytiny. |
| Zaťažiteľnosť | Po 24 hodinách |
| Vhodnosť pre zaťaženie kolieskami stoličiek (kolieska podľa DIN EN 12529), na podlahové kúrenie a pri šampónovaní | Áno - v súkromných obytných priestoroch pri zodpovedajúcom nanesení fixačného prípravku |
| Nariadenie GefStoffV, VbF, GGVS / ADR | Netýka sa |
| Čistiace prostriedky | Pre nevytvrdené lepidlo: voda a mydlo |



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania. Vydanie: 05.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

