



# SF 711

## Multi-Lepidlo

### TECHNICKÝ LIST

#### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Vysoká počiatková lepivosť
- Krátka doba odvetrania
- Bez obsahu riedidiel

#### OBLASTI POUŽITIA

Multifunkčné disperzné lepidlo s veľmi nízkym obsahom emisií na krytiny z PVC v pásoch a dlaždiciach, CV krytiny, linolea a kobercové krytiny s rôznou úpravou zadnej strany. Na kobercové krytiny s vysokým vlastným pnutím, napr. nepoddajné ihlové rúno, odporúčame **Bostik SF 712**.

#### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť v súlade s požiadavkami DIN 18365 rovný, dlhodobo suchý, čistý, bez trhlín, pevný v ťahu a v tlaku a príp. je nutné ho odbornou prípravou na pokládku. K tejto príprave použite vhodné podkladové materiály a tmely. Mazaniny z liateho asfaltu a iné nenasiakavé podklady vždy prestierajte vrstvou o hrúbke min. 2 mm.

#### SPRACOVANIE

**Bostik SF 711** naneste pomocou stierky so zubami rovnomerne na podklad. V závislosti na podlahovej krytine treba príp. zaistiť dobu odvetrania. Podlahovú krytinu položte do lepidla a dôkladne pritlačte trením dlaňou. Po cca 25-30 minútach podlahovú krytinu ešte raz pritlačte trením dlaňou. Zaliatie škár teplou zálievkou vykonávajte najskôr po 24 hodinách.

Dodržujte pokyny výrobcu podlahovej krytiny, najmä s ohľadom na klimatizáciu krytín.

#### BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

GISCODE D 1 – bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610: Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania / schnutia a po ňom zabezpečte dôkladné vetranie! Počas spracovania produktu nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri vniknutí prípravku **Bostik SF 711** do očí alebo pri styku s pokožkou ihneď dôkladne umyte vodou. Nenechajte preniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Čistenie nástrojov ihneď po použití vodou a mydlom. Základným predpokladom pre čo najlepšiu kvalitu vzduchu v miestnosti po pokládke podlahovej krytiny sú podmienky pre pokládku v súlade s normou a dobre preschnuté podklady, podkladové materiály a tmely. Produkt obsahuje metyl a benzisothiazolon. Informácie pre alergikov na čísle +49 (0)5425 / 801-0.



#### LIKVIDÁCIA

Zvyšky produktu pokiaľ možno zachyťte a opäť použite. Nenechajte preniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Plastové obaly, vyprázdnené bez zvyšku, vyškriabané, resp. vyprázdnené, sú recyklovateľné. Obaly s kvapalnými zvyškami a tiež zachytené, kvapalné zvyšky produktu sú zvláštny odpad. Obaly s vytvrdnutými zvyškami obsahu sú stavebný / domový odpad.

#### SKLADOVANIE

V originálnom obale trvanlivosť až 18 mesiacov. Chráňte pred mrazom.

#### DODÁVANÉ MNOŽSTVO

- 14 kg, číslo zboží 30610930
- 7 kg, číslo zboží 30610931
- 3,5 kg, číslo zboží 30610929
- 850 g, číslo zboží 30610812

#### ODPORÚČANÁ VEĽKOSŤ ZUBU STIERKY



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Disperzia syntetickej živice
Farba	Béžovo-biela
Viskozita	Roztierateľný
Hustota	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Podmienky spracovania	Najlepšie medzi +18 °C a +23 °C; teplota podkladu min. +15 °C; teplota vzduchu min. +18 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu nemá byť vyššia než 75 %.
Odporúčaná veľkosť zubu stierky	A2: spotreba cca. 300 g/m <sup>2</sup> B1: spotreba: cca. 400 g/m <sup>2</sup> B2: spotreba: cca. 650 g/m <sup>2</sup>
Zaťažiteľnosť	Po 24 hodinách
Vhodnosť pre zataženie kolieskami stoličiek (kolieska podľa DIN EN 12529)	Áno
Vhodnosť použitia na podlahové kúrenie	Áno - dodržujte príslušné dátové listy a ďalšie pokyny Hlavného zväzu nemeckého stavebného priemyslu
Nariadenie GefStoffV, VbF, GGVS / ADR	Netýka sa
Čistiace prostriedky	Pre nevytvrdnuté lepidlo: voda a mydlo



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.  
Vydanie: 05.18

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

Technická podpora SK:  
+421 907 936 525

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,  
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

