



# SF 712

## Lepidlo na vpichované koberce

### TECHNICKÝ LIST

#### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Vysoká lepiivosť
- Vysoká konečná pevnosť
- Rýchle nasiaknutie
- Krátka doba odvetrania
- Veľmi nízky obsah emisií
- Bez obsahu riedidiel

#### OBLASTI POUŽITIA

Disperzné lepidlo s veľmi nízkou mierou emisií na textilné podlahové krytiny s rôznou úpravou zadnej strany. Zvlášť vhodné pre všetky druhy krytín z ihlového rúna.

Zabraňuje tvoreniu škár v oblasti okrajov, za predpokladu, že krytina z ihlového rúna odpovedá vzhľadom na menenie rozmerov bežným normám EN.

#### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť v súlade s požiadavkami DIN 18365 rovný, dlhodobo suchý, čistý, bez trhlín, pevný v ťahu a v tlaku a príp. je nutné ho odborne pripraviť na pokládku. K tejto príprave použite vhodné podkladové materiály a tmely. Mazaniny z liateho asfaltu a iné nenasiakavé podklady vždy prestierajte vrstvou o hrúbke min. 2 mm.

#### SPRACOVANIE

**Bostik SF 712** naneste pomocou stierky so zubami rovnomerne na podklad. Potom nechajte lepidlo krátko odvetrať. Doba odvetrania je určená nasiakavosťou podkladu, teplotou miestnosti a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Podlahovú krytinu položte do ešte vlhkého lepidla a zavalcujte. Po cca 30 minútach podlahovú krytinu opäť prevalcujte, príp. zatlačte okraje krytiny, ktoré sa dvíhajú.

Dodržujte pokyny výrobcu podlahovej krytiny..

#### BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

GISCODE D 1 – bez obsahu rozpúšťadiel podľa TRGS 610: Uchovávajte mimo dosahu detí. Počas spracovania / schnutia a po ňom zabezpečte dôkladné vetranie! Počas spracovania produktu nejedzte, nepite ani nefajčite. Pri vniknutí do očí alebo pri styku s pokožkou ihneď dôkladne umyte vodou. Nenechajte preniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Čistenie nástrojov ihneď po použití vodou a mydlom. Základným predpokladom pre čo najlepšiu kvalitu vzduchu v miestnosti po pokládke podlahovej krytiny sú podmienky pre pokládku v súlade s



normou a dobre preschnuté podklady, podkladové materiály a tmely. Produkt obsahuje metyl a benzisothiazolon. Informácie pre alergikov na čísle +49 (0)5425 / 801-0.

#### LIKVIDÁCIA

Zvyšky produktu pokiaľ možno zachyťte a opäť použite. Nenechajte preniknúť do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Plastové obaly, vyprázdnené bez zvyšku, vyškriabané, resp. vyprázdnené, sú recyklovateľné. Obaly s kvapalnými zvyškami a tiež zachytené, kvapalné zvyšky produktu sú zvláštny odpad. Obaly s vytvrdnutými zvyškami obsahu sú stavebný / domový odpad.

#### SKLADOVANIE

V originálnom obale trvanlivosť až 18 mesiacov. Chráňte pred mrazom.

#### DODÁVANÉ MNOŽSTVO

7 kg, číslo zboží 30610859

#### ODPORÚČANÁ VEĽKOSŤ ZUBU STIERKY



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Disperzia na báze umelej živice
Farba	Běžovo-biela
Viskozita	Roztierateľné
Hustota	1,35 g/cm <sup>3</sup>
Podmienky spracovania	Najlepšie medzi +18 °C a +23 °C; teplota podkladu min. +15 °C; teplota vzduchu min. +18 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu nemá byť vyššia ako 75%
Odporúčaná veľkosť zuby stierky	Kobercové podlahy: veľkosť zuby podľa TKB B1, spotreba: cca 415 g/m <sup>2</sup> veľkosť zuby podľa TKB B2, spotreba: cca 570 g/m <sup>2</sup> veľkosť zuby podľa TKB B3, spotreba: cca 730 g/m <sup>2</sup> Ihlové rúno: veľkosť zuby podľa TKB B2, spotreba: cca 570 g/m <sup>2</sup> veľkosť zuby podľa TKB B3, spotreba: cca 730 g/m <sup>2</sup>
Zaťažiteľnosť	Po 24 hodinách
Vhodnosť pre zataženie kolieskami stoličiek (kolieska podľa DIN EN 12529)	Áno
Vhodnosť použitia na podlahové kúrenie	Áno - dodržujte príslušné dátové listy a ďalšie pokyny Hlavného zväzu nemeckého stavebného priemyslu
Nariadenie GefStoffV, VbF, GGVS/ADR	Netýka sa
Čistiace prostriedky	Pre nevytvrdené lepidlo: voda a mydlo



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania. Vydanie: 05.18

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

Technická podpora SK:  
+421 907 936 525

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,  
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

