



Horizontálna bariéra, krémová

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Zastaví vzliňajúcu vlhkosť
- Umožní vysušenie vlhkých stien
- Veľmi ľahká injektáž

POPIS VÝROBKU

Bostik W 203 je veľmi kvalitný a výdatný produkt k vytvoreniu vodorovnej izolácie na báze silanu / siloxanu.

Optimálny výsledok sa dosiahne pri aplikácii v ložnej škáre muriva.

Jednoduché a rýchle použitie v kartuši.

OBLASTI POUŽITIA

K vytvoreniu horizontálnej izolácie proti vzliňajúcej vlhkosti.

Bostik W203 nekvapká.

Jednorázové vyplnenie vrtných otvorov prípravkom **Bostik W 203** je dostačujúce. Jeden rad vrtných otvorov stačí.

PRÍPRAVA PODKLADU

Pre viditeľnosť škár odstráňte farbu, omietku a pod.

Vrtné otvory umiestnite v škáre cca 15 cm nad zemou. Pri aplikácii v pivničnom priestore zvolte prvú škáru nad podlahou. Navyše skontrolujte, či je k dispozícii dostatočné utesnenie vonkajšej steny pivnice.

Priamo do škáry vyvrtajte otvory s priemerom 12 mm vo vzdialenosti maximálne 12,5 cm. Hĺbka vyvrtaných otvorov sa vypočíta z hrúbky steny s odpočítaním cca 15 mm.

Odstráňte prach z vyvrtaných otvorov.



SPRACOVANIE

Priloženú injekčnú hadicu nasadte na špičku kartuše a vrtný otvor úplne vyplňte prípravkom **Bostik W 203**.

Vyvrtné otvory by mali byť po vysušení uzavreté vodotesnou maltou, napr. **Bostik W 204**

SKLADOVANIE

Bostik W 203 je nutné skladovať bez prístupu mrazu.

V uzavretom originálnom obale a pri správnom skladovaní je trvanlivosť prípravku **Bostik W 203** najmenej 24 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA


290 ml, číslo tovaru 30837049

GISCODE

-

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Na báze silanu/siloxanu
Farba	Biela
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +25 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	<ul style="list-style-type: none">• Pri hrúbke vrstvy 100 mm cca ½ kartuše• Pri hrúbke vrstvy 200 mm cca ½-1 kartuša• Pri hrúbke vrstvy 300 mm cca 1 kartuša• Pri hrúbke vrstvy 400 mm cca 1 ½-2 kartuše <p>Spotreba závisí od nasiakavosti muriva</p>
Čistenie náradia	Náradie vyčistite mydlovou vodou



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášeho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruka za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

