W 211

Faserverstärkte Dichtungsmasse (Kartuschenprodukt)

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Faserverstärkt und hochflexibel
- Sofort wasserdicht
- Außen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bostik W 211 310 ml ist eine Abdichtungsmasse in der Kartusche speziell für Nahtstellen, kleinere Leckstellen und kritische Anschlussbereiche.
Bostik W 211 310 ml ist hochflexibel und sofort wasserdicht. **Bostik W 211 310 ml** haftet auch auf feuchten, nassen Untergründen.
Bostik W 211 310 ml ist eine gebrauchsfertige, faserverstärkte, rissüberbrückende Dichtmasse, die sofort wasserdicht ist.

ANWENDUNGSBEREICHE

Bostik W 211 310 ml haftet auf allen üblichen Untergründen wie Dachpappe, Schweißbahnen, Faserzement-Baustoffen, Teer, Aluminium, Kupfer, Zink, Blei, Stein, Ziegel, Ton, Schiefer, Beton, Teichfolie, Fliesen, Kunststoffen, Holz, nicht auf Styropor® und PE.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Fläche von Schmutz, Moos, Fett und Öl säubern. Metallflächen aufrauen bzw. mit Nitroverdünnung reinigen.
Schichtdicke über 8 mm Tiefe vermeiden (Hinterfüllmaterial verwenden).

VERARBEITUNG

Bostik W 211 310 ml lässt sich für eine glatte und dichte Oberfläche sehr gut mit Wasser nachglätten. Durch Andrücken und Anglätten ist eine optimale Haftung, besonders auf feuchten Untergründen gewährleistet.

Tiefe Risse sollten mit Schaumstoff oder **Bostik W 251** unterfüllt werden.
Je nach Witterung ist die Fläche nach 8 - 12 Stunden bearbeitbar und kann z. B. mit Acryl- oder Lösemittelfarbe überstrichen werden.

LAGERUNG

Bostik W 211 310 ml muss trocken und frostfrei gelagert werden, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahren.
Bostik W 211 310 ml ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 48 Monate haltbar.

LIEFERFORM

310 ml, Artikelnummer 30836339

GISCODE

-

TECHNISCHE DATEN

Materialbasis	Lösemittelhaltiger Dichtstoff
Farbe	Grau
Verarbeitungsbedingungen	Ab - 5°C bis + 40°C verarbeitbar
Verbrauch	Eine Kartusche reicht für ca. 12 lfdm bei einer Fuge von 5 mm x 5 mm
Werkzeugreinigung	Arbeitsgeräte mit Nitroverdünnung reinigen

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. Ausgabe: 06.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

W 211

Faserverstärkte Dichtungsmasse (Dichtmasse zum Streichen)

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Faserverstärkt und hochflexibel,
- Sofort wasserdicht
- Außen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bostik W 211 eignet sich zur Abdichtung von Undichtigkeiten und kleineren Leckstellen, bestens geeignet für Dach-/Flachdachprobleme.
Bostik W 211 ist riss überbrückend bis zu 10 mm, UV-beständig, bitumen-, teer-, asbestfrei und haftet auch auf feuchten/nassen Untergründen.
Bostik W 211 ist eine gebrauchsfertige Dichtmasse auf Basis hochwertiger, natürlicher und synthetischer Harze.
Bostik W 211 ist Dralon und Carbonfaserverstärkt.
Bostik W 211 bildet nach dem Auftrag sofort eine wasserdichte Schutzschicht, die noch bei Temperaturen bis –5°C und bei Nebel aushärtet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Bostik W 211 haftet auf allen üblichen Untergründen wie Dachpappe, Schweißbahnen, Faserzement-Baustoffen, Teer, Aluminium, Kupfer, Zink, Blei, Stein, Ziegel, Ton, Schiefer, Beton, Teichfolie, Fliesen, Kunststoffen, Holz, nicht auf Styropor® und PE.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Fläche von Schmutz, Moos, Fett und Öl säubern. Glatte Flächen aufrauen.

VERARBEITUNG

Bostik W 211 vor Gebrauch gut durchrühren.
Mit einem breiten Pinsel oder Spachtel unverdünnt und dick auftragen.
Nach der Antrocknung (ca. 2 Stunden) kann in kritischen Fällen eine zweite Schicht aufgetragen werden.
Offene Risse sollten mit Schaumstoff oder **Bostik W 251** unterfüllt werden, bei größeren Rissen **Bostik W 251** einarbeiten.

Je nach Witterung ist die Fläche nach 12 – 24 Stunden bearbeitbar und kann z.B. mit Acrylfarbe überstrichen oder mit Beton-, Mörtelestrich oder Fliesenkleber bearbeitet werden.
Für die Begehbarkeit wird das Bestreuen der letzten Schicht mit Quarzsand o. Ä. empfohlen, begehbar ist die Fläche je nach Witterung nach 1 – 2 Tagen.

LAGERUNG

Bostik W 211 muss trocken und frostfrei gelagert werden, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahren.
Bostik W 211 ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, ca. 48 Monate haltbar.

LIEFERFORM

375 ml, Artikelnummer 30836308
750 ml, Artikelnummer 30836320
4 Liter, Artikelnummer 30836330

GISCODE

-

TECHNISCHE DATEN

Materialbasis	Dichtmasse bestehend aus einer Harzlösung und anorganischen Füllstoffen
Farbe	Grau
Begehbarkeit	Nach 1 - 2 Tagen für die weitere Bearbeitung
Verarbeitungsbedingungen	Ab - 5°C bis + 38°C verarbeitbar
Verbrauch	Ca. 2 kg/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Werkzeugreinigung	Arbeitsgeräte mit Nitroverdünnung reinigen
Überstreichbar	Nach 12 - 24 Stunden

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig. Ausgabe: 06.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)