



## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Produkt

### **Ardacolor Xtrem Multi**

DoP-Nr. **12004-04-13**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**EN 12004: R 2T**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:  
**Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:  
**Reaktionsharzklebstoff für erhöhte Anforderungen und verringertem Abrutschen für Fliesen im Innen- und Außenbereich**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:  
**Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:  
**nicht relevant**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:  
**System 3  
Entsprechend DIN EN 12004:2012-9, Abschnitt 4.4.3, CWFT für das Brandverhalten**

#### **Bostik GmbH**

An der Bundesstraße 16, 33829 Borgholzhausen, Germany, Postfach 1154, 33825 Borgholzhausen, Germany

Phone: +49 (0) 5425 801-0, Fax: +49 (0) 5425 801-140, E-mail: info.germany@bostik.com

Amtsgericht Gütersloh HRB 4939, Geschäftsführer: Olaf Memmen

Commerzbank, BIC COBADEFFXXX, IBAN DE08 3004 0000 0321 0630 00

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Eine notifizierte Prüfstelle, die MPA Dresden, NB 0767, hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und Folgendes ausgestellt:**

**Prüfbericht, Dokumenten-Nr. 2003-4-3314/03**

**Das Brandverhalten ist gemäß DIN EN 12004:2012-09, Tabelle 4 -**

**Brandverhaltensklassen für Mörtel und Klebstoffe für keramische Fliesen und Platten ohne weitere Prüfung (CWFT) als Klasse E eingestuft worden**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**nicht relevant**

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Brandverhalten</b>	Klasse E	EN 12004:2007+A1:2012
<b>Verbundfestigkeit, als</b>		
<b>Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung</b>	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Dauerhaftigkeit, als</b>		
<b>Haftzugfestigkeit nach Temperaturwechsel</b>	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung</b>	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
<b>Verringertes Abrutschen</b>	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
<b>Freisetzung gefährlicher Stoffe</b>	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für und im Namen der Bostik GmbH von der Geschäftsführung

