



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014

für das Produkt
Ardaflex® Turbo

DoP-Nr. **12004-12-01.1**

1. Eindeutige Klassifizierung des Produkttyps:

EN 12004 : C 2FT S1

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

**Verformbarer, schnell erhärtender zementhaltiger Fliesenklebstoff
für erhöhte Anforderungen und mit verringertem Abrutschen,
zur Verklebung keramischer Fliesen und Platten Innen und Außen**

3. Hersteller:

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, DE-33829 Borgholzhausen

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 plus CWFT für das Brandverhalten

5. Harmonisierte Norm(en):

EN 12004:2007+A1:2012

6. Notifizierte Stelle(n):

**Eine notifizierte Stelle, die MPA Braunschweig, Kennnummer 0761, hat die
Typprüfung des Produktes nach dem System 3 durchgeführt
und einen entsprechenden Prüfbericht ausgestellt.**

**Das Brandverhalten ist gemäß DIN EN 12004:2012-09,
Tabelle 4 – Brandverhaltensklassen für Mörtel und Klebstoffe für
keramische Fliesen und Platten – ohne weitere Prüfung (CWFT)
als Klasse E eingestuft worden.**

7. Europäisches Bewertungsdokument:

nicht relevant

Notifizierte Stelle:

nicht relevant

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	12004:2007+A1:2012
Verbundfestigkeit als		
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Dauerhaftigkeit als		
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Offene Zeit als		
Haftzugfestigkeit nach mind. 10 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Früh-Haftzugfestigkeit als		
Haftzugfestigkeit nach max. 6 Std.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Verringertes Abrutschen	$< 0,5 \text{ mm}$	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
Verformbarkeit	$\geq 2,5 \text{ mm}$ und $\leq 5,0 \text{ mm}$	(EN 12002:2009-01)

9. Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der in Abschnitt 8. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der unter Punkt 3. genannte Hersteller.

Unterzeichnet für und im Namen der Bostik GmbH



Borgholzhausen, 27. Februar 2016

Geschäftsführer (GF)