



Apprêt bitume pour feuilles de bitume

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Apprêt pour panneaux bitumineux pour toits
- Convient à des subjectiles minéraux absorbants
- Sans solvant

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le traitement préalable avec du **Bostik P 112** permet de préparer de manière optimale le subjectile à la pose ultérieure de panneaux bitumineux pour toits.

Le subjectile doit être sec, propre, exempt de graisse, stable et en bon état, c.-à-d. exempt de poussière, de goudron, d'huile de décoffrage, d'anciennes peintures.

Il convient de réparer les défauts au préalable (p.ex. avec du **Bostik R 302**).

UTILISATION

Convient aux subjectiles en béton, aux chapes, au mortier, aux badigeons d'étanchéité, à l'enduit, etc.

Ne convient pas aux subjectiles en métal, en plastique ou en goudron. Pour l'extérieur uniquement.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Bien mélanger **Bostik P 112** et l'appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un blaireau.

Le produit appliqué doit être complètement sec avant le traitement ultérieur. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et des agents atmosphériques.

Jusqu'à la prise, protéger les surfaces traitées contre la pluie, le gel et le rayonnement solaire intense !

Pour la pose des panneaux bitumineux, respecter les indications du fabricant.



APPLICATION

Bien mélanger **Bostik P 112** et l'appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un blaireau.

Le produit appliqué doit être complètement sec avant le traitement ultérieur. Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et des agents atmosphériques.

Jusqu'à la prise, protéger les surfaces traitées contre la pluie, le gel et le rayonnement solaire intense !

Pour la pose des panneaux bitumineux, respecter les indications du fabricant.

STOCKAGE

Bostik P 112 doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé.

Bostik P 112 se conserve au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

5 litres, code article 30836927

GISCODE

BBP10

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Apprêt sans solvant/ Primaire en dispersion – Émulsion de bitume
Couleur	Noir
Conditions d'application	Entre + 5°C et + 35°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	Env.100 – 200 mL/m ²
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.
Publication : 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

