



Bostik

smart adhesives

P 112

Bitumenová penetrácia pod nataviteľné pásy

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Pre nataviteľné pásy
- Vhodná pre nasiakavé minerálne podklady
- Bez obsahu rozpúšťadiel

POPIS VÝROBKU

Základným ošetrením prípravkom **Bostik P 112** sa podklad optimálne pripraví pre nasledujúce nanášanie asfaltových nataviteľných pásov.

Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený tuku, pevný a nosný, t.j. zbavený prachu, téru, oddebnovacieho oleja, starých náterov.

Chybné miesta je potrebné predtým opraviť (napr. pomocou prípravku **Bostik R 302**).

OBLASTI POUŽITIA

Vhodné pre podklady z betónu, poteru, malty, tesniacich povlakovi, omietky atď.

Nevhodné pre podklady z kovu, plastu alebo téru. Len pre vonkajšie použitie.

PRÍPRAVA PODKLADU

Bostik P 112 dobre premiešajte a rovnomerne nanášajte pomocou štetca, valčeka alebo štetky.

Náter musí byť pred ďalším spracovaním úplne suchý. Čas schnutia sa môže líšiť v závislosti od teploty a počasia.

Ošetrovanú plochu je nutné až do stuhnutia chrániť pred dažďom, mrazom a silným slnečným žiarením.

S ohľadom na pokladanie nataviteľných pásov je nutné dbať na údaje výrobcu.



SPRACOVANIE

Bostik P 112 dobre premiešajte a rovnomerne nanášajte pomocou štetca, valčeka alebo štetky.

Náter musí byť úplne suchý, než bude nasledovať ďalšie spracovanie. Čas schnutia sa môže líšiť v závislosti od teploty a počasia.

Ošetrovanú plochu je nutné až do stuhnutia chrániť pred dažďom, mrazom a silným slnečným žiarením.

S ohľadom na pokladanie nataviteľných pásov je nutné dbať na údaje výrobcu.

SKLADOVANIE

Bostik P 112 je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nespracovaný materiál je nutné uchovávať v dobre uzavretých originálnych obaloch.

V uzavretom originálnom obale a pri správnom skladovaní je trvanlivosť prípravku **Bostik P 112** najmenej 24 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

5 litrov, číslo tovaru 30836925

GISCODE

BBP10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Základný náter / primer na disperznej báze bez obsahu rozpúšťadiel - asfaltová emulzia
Farba	Čierna
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +35 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Cca 100–200 ml/m ²
Čistenie náradia	Náradie je možné začerstva vyčistiť vodou



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášeho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaradiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

