

SF 712

Colle pour feutre aiguilleté

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUIT INTELLIGENTS

- Force d'adhérence élevée
- Adhérence finale élevée
- Prise rapide
- Temps de gommage bref
- Très faible émission
- Sans solvant

DOMAINES D'UTILISATION

Colle en dispersion très faible en émissions pour revêtements textiles avec différents envers. Convient notamment à tous les types de revêtement en feutre aiguilleté.

En règle générale, empêche la formation de fissures dans la zone des bords de joint dans la mesure où le revêtement de sol en feutre aiguilleté est conforme aux normes EN habituelles concernant le comportement au changement de dimension.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Selon les exigences de la norme DIN 18365, le subjectile doit être plan, sec en permanence, propre, non fissuré, résistant à la traction et à la pression, et, le cas échéant, préparé correctement pour la pose. Pour cela, appliquer les apprêts ainsi que les mastics bouche-pores appropriés. En principe, appliquer les chapes en asphalte coulé et autres subjectiles non absorbants en une couche de minimum 2 mm d'épaisseur.

APPLICATION

Appliquer **Bostik SF 712** sur le sol de manière homogène à l'aide d'une spatule dentée. Laisser ensuite sécher brièvement la colle. Le temps de gommage est déterminé en fonction de la capacité absorbante du subjectile, de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air. Poser le revêtement de sol dans le bain de colle encore mouillé, puis passer le rouleau. Après env. 30 minutes, passer de nouveau le revêtement de sol au rouleau. Le cas échéant, poser un poids sur les bords du revêtement s'ils ont tendance à se soulever.

Respecter les consignes du fabricant du revêtement.



SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

GISCODE D 1 - sans solvant conformément à la norme TRGS 610 : Conserver hors de la portée des enfants. Bien aérer pendant et après l'application/le séchage ! Pendant l'application du produit, éviter de manger, boire et fumer. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas déverser dans les canalisations, les eaux ou le sol. Nettoyer les outils avec de l'eau et du savon immédiatement après l'utilisation. Afin d'assurer une bonne qualité de l'air de la pièce après des travaux de revêtement du sol, il est essentiel de respecter les conditions de pose et d'attendre que les subjectiles, les apprêts et les mastics bouche-pores soient complètement secs. Le produit contient du méthylisothiazolone et du benzisothiazolone. Pour plus d'informations sur les allergies, voir 05425/801-0.

ÉLIMINATION

Si possible, collecter les résidus de produit et les réutiliser. Ne pas déverser dans les canalisations, les eaux ou le sol. Les emballages en plastique qui ont été vidés de tout résidu et soigneusement raclés sont recyclables. Éliminer les emballages contenant des restes de produit liquide et tout résidu liquide recueilli avec les déchets toxiques. Éliminer les emballages contenant des résidus secs avec les déchets de chantier/ménagers.

STOCKAGE

Jusqu'à 18 mois dans l'emballage d'origine. Protéger contre le gel.

CONDITIONNEMENT

7 kg, code article 30608687

DENTURE DE SPATULE RECOMMANDÉE



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.
Publication : 06.17

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Bergsholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Dispersion de résine synthétique
Couleur	Beige-blanc
Viscosité	Applicable au pinceau
Épaisseur	1,35 g/cm ³
Conditions d'application	De préférence entre +18° C et 23° C ; température du subjectile min. + 15 °C, température de l'air min. + 18 °C. Humidité relative de l'air de maximum 75 %.
Denture de spatule recommandée	Moquettes : Forme des dents TKB – B1, Consommation : env. 415 g/m ² Forme des dents TKB – B2, Consommation : env. 570 g/m ² Forme des dents TKB – B3, Consommation : env. 730 g/m ² Feutre aiguilletés : Forme des dents TKB – B2, Consommation : env. 570 g/m ² Forme des dents TKB – B3, Consommation : env. 730 g/m ²
Résistant à la charge	À partir de 24 heures
Convient à l'utilisation de chaises à roulettes (Roulettes selon DIN En 12529)	Oui
Convient au chauffage par le sol	Oui – Respecter les fiches techniques correspondantes et les remarques complémentaires de la fédération allemande de la construction
GefStoffV, VbF, GGVS/ADR	Sans objet
Produits de nettoyage	Pour la colle non durcie : Eau et savon

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

