



Bostik

smart adhesives

C 401

Mauersalz-Entferner

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Stein- und Wandreinigung
- Beseitigt Mauersalze und Ausblühungen
- Lösemittelfrei

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bostik C 401 ist ein lösemittelfreier Reiniger zur Entfernung von Mauersalzen, Mauerschwamm, hartnäckigen Verschmutzungen etc. auch auf feuchten Untergründen. **Bostik C 401** ist ein Reinigungsmittel, das die o.g. Verschmutzungen löst.

ANWENDUNGSBEREICHE

Innen und außen anwendbar, auf Putz, Ziegel, Fliesen, Stein, Naturstein etc.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Nicht zu bearbeitende Flächen, insbesondere Holz, Glas, Metalle, Gips und Kunststoffe abdecken. Ein Verwehen der Flüssigkeit vermeiden.

Lose Putzteile und Farbe abfegen, die zu behandelnde Fläche trocken abbürsten.

Vor der Anwendung eine Probefläche anlegen.

VERARBEITUNG

Bostik C 401 auf die verschmutzte Fläche mit Pinsel, Quast oder Bürste verteilen. Einwirkzeit von ca. 8 Stunden abwarten, kräftig abbürsten und erneut auftragen.

Fliesenflächen vorher mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Vor jedem wiederholten Auftrag von **Bostik C 401** muss die Einwirkzeit von mindestens 8 Stunden eingehalten werden, Fliesenflächen vorher abspülen und trocknen. 24 Stunden nach Abschluss der Arbeiten wird die behandelte Fläche kräftig abgebürstet und kann dann weiterbearbeitet werden (Putz, Anstrich, etc.).



LAGERUNG

Bostik C 401 muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste dürfen nicht in die Gebinde zurückgekippt werden.

Bostik C 401 ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 48 Monate haltbar.

LIEFERFORM

1 Liter, Artikelnummer 30836111

GISCODE

-

TECHNISCHE DATEN

Materialbasis	Inhaltsstoffe nach EG-Detergenzienverordnung: Unter 5% Phosphorsäure, unter 5% Hydroxyethansäure
Farbe	farblos
Verarbeitungsbedingungen	Von +5°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
Verbrauch	Je Auftrag ca. 0,5 Liter/m ²
Werkzeugreinigung	Arbeitsgeräte mit viel Wasser abspülen



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Ausgabe: 05.18

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

