



Bostik

smart adhesives

F 504

Imprégnation pour balcons

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Balcons et terrasses
- Joints poreux et fissures filiformes
- Transparent après le durcissement

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik F 504 est un produit imprégnant sans solvant qui imprègne les fissures jusqu'à 0,2 mm et les rend étanches et transpirantes.

Avant la période hivernale, il est déjà possible de contrer les dommages en procédant à un traitement préventif.

Bostik F 504 est un agent hydrophobe à basse viscosité qui produit l'effet "perlage" de l'eau. Il empêche l'infiltration d'humidité en formant une couche de protection qui repousse l'eau. La perméabilité à la vapeur d'eau reste inchangée.

Il convient de renouveler régulièrement (lors l'efficacité diminue) l'imprégnation au **Bostik F 504**.

UTILISATION

Convient aux terrasses et aux balcons carrelés, en céramique, en béton, en pierre et aux chapes – convient également aux douches et aux salles de bain. Application à l'intérieur et à l'extérieur.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Les surfaces à traiter doivent être propres. Il convient d'éliminer les revêtements et les contaminations (peinture, huiles, graisse, etc.).

Couvrir les surfaces à ne pas traiter comme le verre, le bois, le métal, le plastique.

Il convient d'éviter toute dispersion du liquide.

Éliminer le mortier désolidarisé, remplir les défauts avec du **Bostik R 302**, reposer les dalles de plancher détachées ou qui sonnent creux (carreaux, etc.), remplacer les revêtements défectueux. Après ces travaux de réparation, il convient de laisser prendre le mortier utilisé pendant env. 1 semaine avant de commencer le traitement au **Bostik F 504**.

Faire une application d'essai au préalable.

Nettoyer la surface à assainir (carreaux, béton, chape, béton lavé).

Éliminer la peinture et la rouille des parties métalliques sur les zones de transition vers les murs, les fonds de balustrade, etc. et appliquer un produit anti-rouille et de la peinture conformément aux prescriptions.



APPLICATION

Appliquer **Bostik F 504** à l'aide d'un pinceau, d'un blaireau ou d'un rouleau en laine de mouton, après env. 10 minutes retirer le liquide en excès à l'aide d'un torchon humide. Laisser sécher pendant env. 1 heure. En cas de surfaces très absorbantes, répéter l'opération 2 à 3 fois.

Il convient de traiter les joints entre les carreaux, les dalles, etc. ainsi que les zones de transition vers les murs et les fonds des balustrades à saturation jusqu'à 3 fois avec du **Bostik F 504**.

Les fissures jusqu'à max. 0,2 mm de largeur sont imprégnées et rendues étanches à l'eau.

Après le traitement, injecter dans les joints et les raccords un produit d'étanchéité approprié.

Jusqu'à la prise, il faut protéger la surface traitée du gel, de l'eau et du rayonnement solaire intense en la couvrant.

STOCKAGE

Bostik F 504 doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé. Ne pas verser les résidus dans l'emballage.

Bostik F 504 se conserve pendant au moins 36 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

1 litre, code article 30836439

5 litre, code article 30836449

GISCODE

D1

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Produit imprégnant à base aqueuse
Couleur	Blanc laiteux
Conditions d'application	Entre +5°C et +30°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	Env. 200 ml/m ² par couche, selon la capacité d'absorption du subjectile
Nettoyage des outils	Il est possible d'éliminer des contaminations éventuelles avec des produits de nettoyage courants. Rincer les outils de travail avec beaucoup d'eau



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.
Publication : 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

