



Bostik

smart adhesives

R 311

Bitumenreparaturmasse

TECHNISCHES MERKBLATT

SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Dachabdichtung
- Reparatur von Leckstellen
- Für außen
- Lösemittelfrei

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bostik R 311 ist eine lösemittelfreie Bitumen-Spachtelmasse und dichtet kleinere und größere Leckstellen im Dachbereich ab. Besonders geeignet auch für kritische Anschlüsse.

Bostik R 311 ist eine kunststoffvergütete Bitumen-Spachtelmasse die eine sehr hohe Klebkraft auf verschiedenen Untergründen hat.

Nach der Trocknung bildet sich eine wasserundurchlässige und elastische Abdichtung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Bostik R 311 haftet besonders gut auf Zementfaserplatten, Beton, Bitumen, alten Papplagen etc.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Untergrund von Öl, Fett etc. reinigen, lose Teile entfernen, Fehlstellen ausbessern. Mauerwerksfugen müssen voll und bündig (ggf. ausbessern) und die gesamte Sanierungsfläche trocken sein.

Saugfähige, mineralische Untergründe sind mit **Bostik P 111** zu grundieren. Der Untergrund darf leicht feucht sein.

VERARBEITUNG

Nach dem Abbinden des Voranstriches muss der Untergrund trocken, sauber und staubfrei gemacht werden. Anschließend ist **Bostik R 311** mit einem Spachtel aufzubringen. Besonders stark beanspruchte Flächen, Kanten oder Knicke sollten mit **Bostik W 251** verstärkt werden. **Bostik W 251** wird in die 1. Beschichtung **Bostik R 311** gelegt und fest angedrückt.

Nach der Abtrocknung der 1. Beschichtung (ca. 1 Tag) wird eine 2. Beschichtung mit **Bostik R 311** vorgenommen.

Die behandelte Fläche muss vor Frost und Nässe und starker Sonneneinwirkung geschützt (abgedeckt) werden.



LAGERUNG

Bostik R 311 muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden.

Bostik R 311 ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 24 Monate haltbar.

LIEFERFORM

1 kg, Artikelnummer 30836294

GISCODE

BBP10

TECHNISCHE DATEN

Materialbasis	Lösemittelfreie Dichtmasse auf Basis von Bitumen
Farbe	Schwarz
Verarbeitungsbedingungen	Von +5°C bis +35°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
Verbrauch	1 kg/m ² je mm Schichtstärke
Werkzeugreinigung	Werkzeuge in frischem Zustand mit Wasser reinigen



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich.

Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produktionstechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogenes chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Ausgabe: 05.20

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
höchstens 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen)

