



Bostik

smart adhesives

R 311

Mastic de réparation de bitume

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Étanchéité du toit
- Réparation de points de fuite
- Extérieur
- Sans solvant

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik R 311 est un mastic de bitume sans solvant conçu pour l'étanchéification de points de fuite plus ou moins importants dans la zone de toit. Convient notamment aux raccords critiques.

Bostik R 311 est un mastic de bitume renforcé au plastique avec une force d'adhérence très élevée sur différents subjectiles.

Après le séchage, il assure une étanchéité parfaitement imperméable à l'eau et élastique.

UTILISATION

Bostik R 311 adhère particulièrement bien aux panneaux en fibrociment, au béton, aux bitumes, aux anciennes couches en carton, etc.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Éliminer du subjectile l'huile, la graisse, etc., retirer les parties désolidarisées, réparer les défauts. Les joints de maçonnerie doivent être pleins et à surface plane (le cas échéant, réparer) et toute la surface à assainir doit être sèche.

Appliquer une couche d'apprêt de **Bostik R 311** conformément aux instructions d'application correspondantes. Traiter à saturation les parties en métal et les surfaces peintes dans la zone à assainir.

APPLICATION

Après la prise de la couche d'apprêt, il convient de sécher et de nettoyer le subjectile en éliminant la poussière. Enfin, appliquer le **Bostik R 311** à l'aide d'une spatule. Il convient de renforcer les surfaces, les arêtes ou les brisures soumises à des sollicitations importantes avec du **Bostik W 251**. Poser le non-tissé renforcé Bostik dans la 1^{ère} couche de **Bostik W 251** et presser avec force.

Après le séchage de la 1^{ère} couche (env. 1 jour), appliquer une 2^{ème} couche de **Bostik W 251**.

Jusqu'à la prise, il convient de protéger (couvrir) la surface traitée contre gel, l'eau et le rayonnement solaire intense.



STOCKAGE

Bostik W 251 doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé.

Bostik W 251 se conserve pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

1 kg, code article 30836294

GISCODE

BBP10

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Pâte d'étanchéification sans solvant à base de bitume
Couleur	noir
Conditions d'application	Entre + +5°C et + +35°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	Env. 1 kg/m ² pour chaque mm d'épaisseur de couche
Nettoyage des outils	À l'état frais, nettoyer les outils à l'eau.



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.
Publication : 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

