



Bostik

smart adhesives

R 311

Asfaltová hmota na opravy

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Tesnenie striech
- Opravy netesných miest
- Do exteriéru
- Bez obsahu rozpúšťadiel

POPIS VÝROBKU

Bostik R 311 je bitúmenová stierková hmota bez obsahu rozpúšťadiel pre utesnenie menších a väčších netesností v priestore strechy. Zvlášť vhodná aj pre dôležité prípojky.

Bostik R 311 je bitúmenová stierková hmota zušľachtená plastmi s veľmi vysokou lepivosťou na rôznych podkladoch. Po zaschnutí sa vytvorí vodeodolné a elastické utesnenie.

OBLASTI POUŽITIA

Bostik R311 priľne obzvlášť dobre na dosky na báze cementu, betónu, asfaltu, starej kartónovej vrstvy atď..

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad očistite od oleja, tuku atď., odstráňte uvoľnené diely, opravte chybné miesta. Škáry v murive musia byť vcelku a v rovine (príp. ich opravte) a celá plocha určená na sanáciu musí byť suchá.

Naneste základný náter prípravku **Bostik R 311** podľa návodu na spracovanie tohto prípravku. Kovové časti a lakované plochy v priestore určenom na sanáciu natierajte, dokiaľ nebudú nasýtené.

SPRACOVANIE

Po stuhnutí základného náteru musí byť podklad suchý, čistý a zbavený prachu. Potom je treba naniesť stierkou prípravok **Bostik R 311**. Veľmi silno namáhané plochy, okraje alebo ohyby je nutné vystužiť pomocou prípravku **Bostik W 251**. Pancierové rúno **Bostik** sa položí do 1. vrstvy prípravku **Bostik W 251** a pevne sa pritlačí.

Po zaschnutí 1. vrstvy (cca 1 deň) sa naniesie 2. vrstva prípravkom **Bostik W 251**.

Ošetrovanú plochu je nutné chrániť pred mrazom, mokrom a silným pôsobením slnečného žiarenia (zakryť).



SKLADOVANIE

Bostik W 251 je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nepotrebovaný materiál je nutné uchovávať v dobre uzavretých originálnych obaloch.

Bostik W 251 má v uzavretom originálnom obale pri správnom skladovaní trvanlivosť najmenej 24 mesiacov.

SPÔSOB DODANIA

1 kg, číslo tovaru 30836291

GISCODE

BBP10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Tesniaca hmota na asfaltovej báze bez obsahu rozpúšťadiel
Farba	Čierna
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +35 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	1 kg/m ² na každý mm vrstvy
Čistenie náradia	Náradie začerstva očistite vodou



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zbarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt používejte jednu šarži materiálu. Naše technické a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.
Vydání: 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilních sietí)

