



# Bostik

smart adhesives

## R 331

### Bitúmenový pás

## TECHNICKÝ LIST

### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Lepenie a izolácia
- Na kov, plast, drevo a betón
- Samolepiaci

### POPIS VÝROBKU

**Bostik R 331** je samolepiaca tesniaca páska v rôznych veľkostiach, kaširovaná vo farbe hliníka, olova alebo medi.

**Bostik R 331** je samolepiaca bitúmenová tesniaca páska o hrúbke cca 1,5 mm, kaširovaná vo farbe hliníka, olova alebo medi. Fólia je ohybná a hodí sa preto špeciálne pre ťažké podklady.

Okrem toho je fólia opatrená vrstvou odolnou proti UV žiareniu.

### OBLASTI POUŽITIA

**Bostik R 331** je vhodný k bezpečnému utesneniu a lepeniu napr. škár, odkvapov, spádových trubiek, strešných krytín, strešných prienikov atď. Výborne ho možno použiť do oceľových výstuží napríklad na strechách skleníkov.

### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad by mal byť hladký, pevný, suchý a nosný, t.j. zbavený prachu, téru, smoly, oddebnovacieho oleja, nečistôt, starých náterov alebo vrstiev, ktoré by narušovali príľnavosť, kovové podklady je potrebné príp. odmastiť.

Pre zlepšenie príľnavosti naneste najprv prípravok **Bostik P 111**.

### SPRACOVANIE

Pri rozbalovaní zároveň odstráňte ochrannú fóliu a pás prílepte, fólia tak bude bez záhybov.

Pri menších poškodených miestach možno pás prirezať na požadovanú dĺžku, ochrannú fóliu úplne odstrániť a potom prílepiť.

Prítlačte pomocou handry alebo valčeka a vytlačte vzduchové bubliny smerom von do strán, v miestach napojenia nechajte cca 2,5 cm prekrývať.

### Pozor:

**Bostik R 331** enormne lepí. Chyby nie je možné opraviť.



### SKLADOVANIE

**Bostik R 331** je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nespotrebovaný materiál je nutné uchovávať v dobre uzavretých originálnych obaloch.

**Bostik R 331** má v uzavretom originálnom obale pri správnom skladovaní trvanlivosť najmenej 60 mesiacov.

### SPÔSOB DODANIA

Asfaltový pás hliník 10 m x 10 cm, číslo tovaru 30836571

Asfaltový pás hliník 10 m x 7,5 cm, číslo tovaru 30836562

Asfaltový pás hliník 1 m x 10 cm, číslo tovaru 500486-31

Asfaltový pás hliník 1 m x 7,5 cm, číslo tovaru 500485-31


Asfaltový pás olovo 10 m x 7,5 cm, číslo tovaru 30836586

### GISCODE

-

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Tesniaca páska na báze asfaltu modifikovaného kaučukom
Farba	Čierna so strieborne, medeno, resp. olovene sfarbeným povrchom
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +45°C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	1 bežný dm / bežný m plus materiál na rohy, okraje a prekrytie
Čistenie náradia	Náradie možno dobre vyčistiť terpentínovou náhradou



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášeho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mieme výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.  
Vydanie: 12.17

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

Technická podpora SK:  
+421 907 936 525

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,  
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

