



Bostik

smart adhesives

R 341

Colle bitume à froid

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Pour le collage en bandes ou de surfaces entières de carton bitumé
- Adhérence initiale rapide
- Sans solvant

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bostik R 341 est une colle bitume sans solvant pour l'application à froid et elle est conçue pour le collage en bandes ou de surfaces entières de carton bitumé sur carton bitumé ou sur béton.

Bostik R 341 offre une adhérence initiale rapide.

UTILISATION

Convient à l'extérieur pour toits avec une inclinaison de max. 5°.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

La surface à traiter doit être sèche, propre et exempte d'huile, de graisse et d'autres séparateurs ainsi que de parties détachées.

APPLICATION

Verser **Bostik R 341** sur le subjectile et étaler à l'aide d'une brosse à bitume, d'une brosse ou d'un blaireau.

Ensuite, avec soin et en évitant la formation de bulles, dérouler et presser dans la substance adhésive les bandes préalablement préparées et enroulées, le cas échéant appliquer provisoirement des poids.

Conseil: Un peu avant l'application, dérouler les bandes.

Poser les bandes de manière à ce que qu'elles se recouvrent de 5 cm. Spatuler les joints avec du **Bostik R 341**.

Ne procéder à l'application de couches ultérieures qu'après le séchage complet. La formation de la peau a lieu après env. 60 minutes (en fonction de l'humidité de l'air et de la température).

Le séchage requiert env. 24 à 48 heures. Si des cartons bitumés sont collés les uns sur les autres, le séchage peut demander jusqu'à 3-4 semaines.



Remarques :

Sur les toits en bois : 1. Clouer la couche carton et coller uniquement les joints à recouvrement.

Sur les toits sans bordure appliquer des quantités inférieures pour éviter que le produit ne coule ni ne goutte. Toutes les données indiquées se réfèrent à une température de 23°C à une humidité de l'air de 60 %. Les températures plus élevées accélèrent le séchage, alors que les températures plus basses le ralentissent.

Il convient de ne pas appliquer **Bostik R 341** s'il menace de pleuvoir, s'il gèle ni sous les rayons directs du soleil. Ne pas utiliser en cas de contact permanent de l'eau.

STOCKAGE

Bostik R 341 doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé.

Bostik R 341 se conserve au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

800 g, code article 30835904


3 kg, code article 30835905

GISCODE

BBP10

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Colle de dispersion à base de bitume
Couleur	Noir
Conditions d'application	Entre +10°C et +30°C (la température du subjectile ne doit pas être inférieure à 5°C). Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel
Consommation	Env. 600 – 800 g/m ²
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.
Publication : 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

PERMAPACK AG
Reitbahnstr. 51
CH-9401 Rorschach
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

HOTLINE BOSTIK

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

