



Bostik

smart adhesives

R 343

Bitúmenové lepidlo za studena

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Lepí strešné pásy a šindel
- Vysoká počiatočná lepiaca sila
- Neobsahuje rozpúšťadlá

POPIS VÝROBKU

Bostik R 343 je špeciálne asfaltové lepidlo tuhúce za studena.

Bostik R 343 svojou lepiivosťou výrazne predstihuje bežné asfaltové lepiace hmoty.

OBLASTI POUŽITIA

Na lepenie šindľov, asfaltových strešných pásov a kaširovaných tepelnoizolačných dosiek.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, čistý, suchý, bez tuku a mrazu. Prípravok je možné spracovávať pri teplote +5 °C do +40 °C.

SPRACOVANIE

Po úplnom vyschnutí predbežného náteru sa nanáša prípravok **Bostik R 343** pomocou vhodného vytlačacieho zariadenia. K tomu treba odrezať špičku závitú, skrátiť plastovú trysku na požadovaný priemer a naskrutkovať ju. Lepiaci pás sa nesmie deliť, lepený materiál je nutné vtlačiť do pásov.

SKLADOVANIE

Bostik R 343 má v uzavretom originálnom obale pri skladovaní bez prístupu mrazu trvanlivosť najmenej 24 mesiacov.



SPÔSOB DODANIA


445 g, číslo tovaru 30836889

GISCODE

BBP10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Vodnatá disperzia na asfaltovej báze
Farba	Tmavo hnedá
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +40 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	V závislosti na použití
Čistenie náradia	Náradie vyčistite benzínom alebo terpentínovou náhradou
Likvidácia	Bezo zvyšku vyprázdnené obaly je možné recyklovať ako plast. Zvyšky vytvrdnutého produktu je možné likvidovať ako stavebný odpad.



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášeho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacích hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

