



# Bostik

smart adhesives

## R 344

### Mastic bitumé

## FICHE TECHNIQUE

### AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Étanchéité de découpures, raccords de cheminée et de maçonnerie
- Aux fibres
- Sans solvant

### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Bostik R 344** est un mastic bitumé sans solvant contenant des fibres.

**Bostik R 344** adhère à pratiquement tous les subjectiles.

### UTILISATION

Pour la réparation de fissures, joints, noues, etc. et pour l'étanchéification de raccords de cheminée et de maçonnerie, ainsi que pour les découpures de toit.

### PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Le subjectile doit être en bon état, propre, sec, exempt de graisse et de gel.

### APPLICATION

Pour améliorer l'adhérence, apprêter avec du **Bostik R 344**. Après le séchage complet de l'apprêt, appliquer **Bostik R 344** avec un appareil d'éjection approprié. Pour cela, découper la pointe filetée, raccourcir la buse en plastique de manière à obtenir le diamètre souhaité et visser.

### STOCKAGE

**Bostik R 344** se conserve pendant au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.



### PRÉSENTATION


300 ml, code article 30835902

### GISCODE

BBP10

## DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Produit d'étanchéité à base des dispersions aqueuses
Couleur	Noir
Conditions d'application	Entre +5°C et +40°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	Une cartouche suffit pour env. 3 mc. Pour des sections de joint de 10 x 10 mm
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils avec de l'essence ou avec du white-spirit



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.  
Publication : 09.18

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

PERMAPACK AG  
Reitbahnstr. 51  
CH-9401 Rorschach  
Tel. +41 (0) 71 844 12 12

## HOTLINE BOSTIK

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 cent/min. depuis une ligne fixe allemande,  
42 cent/min. depuis les réseaux mobiles allemands)

