



R 344

Asfaltový tesniaci tmel

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Utesní prestupy medzi komínom a strechou
- Obsahuje vlákna
- Neobsahuje rozpúšťadlá

POPIS VÝROBKU

Bostik R 344 je bitúmenová tesniaca hmota bez obsahu rozpúšťadiel a s obsahom vlákien.

Bostik R 344 vykazuje priľnavosť na takmer všetkých pevných podkladoch.

OBLASTI POUŽITIA

K opravám trhlín, škár, žliabkov atď. A na utesnenie napojenia komínov a múrov a taktiež strešných prielomov.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, čistý, suchý, bez tuku a mrazu.

SPRACOVANIE

K zosilneniu priľnavosti by sa mal pred ošetrením urobiť náter prípravkom **Bostik R 344**.

Po úplnom vyschnutí základného náteru sa nanáša prípravok **Bostik R 344** pomocou vhodného vytlačacieho zariadenia. K tomu treba odrezať špičku závitú, skrátiť plastovú trysku na požadovaný priemer a naskrutkovať ju.

SKLADOVANIE

Bostik R 344 má v uzavretom originálnom obale pri správnom skladovaní trvanlivosť najmenej 24 mesiacov.



SPÔSOB DODANIA


300 ml, číslo tovaru 30836310

GISCODE

BBP10

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Tesniaca hmota na báze vodnatej disperzie
Farba	Čierna
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +40 °C, v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Kartuša stačí na cca 3 bežné metre Pri priereze škár 10x10 mm
Čistenie náradia	Náradie vyčistite benzínom alebo terpentínovou náhradou



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášeho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaradiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.
Vydanie: 09.18

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16
D-33829 Borgholzhausen
www.bostik.de

Technická podpora SK:
+421 907 936 525

BOSTIK HOTLINE

technische.beratung@bostik.com
+49 (0) 180 5 005 160

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

