



# Bostik

smart adhesives

## W 273

### Bitumenový střešní lak

## TECHNICKÝ LIST

### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Černý vodoodpudivý krycí nátěr
- K ochraně a ošetření zvětralých, zkrehlých a lehce lámavých bitumenových střešních lepenek
- Bez obsahu rozpouštědel

### POPIS VÝROBKU

**Bostik W 273** je černý krycí nátěr odpuzující vodu na latex-bitumenové bázi, který slouží k ochraně a údržbě zvětralých, zkrehlých a snadno lámavých bitumenových střešních pásů.

**Bostik W 273** zaschne do bezešvého, vodu odpuzujícího fóliového povlaku. Nátěr nezkréhne a je odolný vůči běžně se vyskytujícím betonu agresivním látkám.

### OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný na vnější použití k ochraně, ošetření a regeneraci zvětralých, zkrehlých a lehce lámavých bitumenových střešních pásů (nevhodný pro plastové střešní pásy).

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, nosný, čistý, maximálně rovný a bez trhlin, děrovitostí atd. a beze zbytků oleje, mastnoty, prachu nebo dalších oddělovacích vrstev.

Povrch může být mírně vlhký, bez patrného filmu. Ošetřené plochy by neměly být trvale vystaveny mokru, protože nemůže dojít k proschnutí.



### ZPRACOVÁNÍ

**Bostik W 273** před použitím dobře promíchejte. Na savých podkladech je třeba provést podkladový nátěr s použitím přípravku **Bostik P 111**. Po zaschnutí se přípravek **Bostik W 273** nanáší válečkem, kartáčem nebo vhodným rozstříkovačem ve 2 až 3 vrstvách, přičemž každá vrstva musí být před další aplikací zcela zaschlá.

V oblastech s rizikem vzniku trhlin je třeba do 2. vrstvy zapracovat armovací tkaninu, např. **Bostik W 251**.

Při zpracování se vyvarujte přímému slunečnému záření. Déšť nebo vysušení během zpracování může vést ke škodám (např. odlupování).

### SKLADOVÁNÍ

**Bostik W 273** je nutno skladovat v suchu a bez přístupu mrazu, nezpracovaný materiál je nutno uchovávat v dobře uzavřených originálních obalech.

V uzavřeném originálním obalu a při správném skladování je trvanlivost přípravku **Bostik W 273** nejméně 24 měsíců.

### ZPŮSOB DODÁNÍ

1 litr, číslo zboží 30836952

5 litrů, číslo zboží 30836960


10 litrů, číslo zboží 30836907

### GISCODE

BBP10

## TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Krycí nátěr bez obsahu rozpouštědel na latex-bitumenové bázi
Barva	Černý
Podmínky zpracování	Použitelný od +5 °C do +35 °C (vzduch a stavební část, i během schnutí), v žádném případě ne při mrazu
Spotřeba	Cca 200–250 ml/m <sup>2</sup> na každou vrstvu
Čištění nářadí	Případně vzniklé nečistoty lze odstranit pomocí běžných čisticích prostředků. Pracovní nástroje opláchněte velkým množstvím vody.



Pomocí těchto pokynů Vám chceme poradit podle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Záruku za výsledek zpracování v jednotlivých případech však z důvodu velkého počtu možností použití a podmínek skladování a zpracování našich produktů, na které nemáme vliv, nemůžeme zaručit. Provádějte vlastní pokusy. U těsnících hmot vystavených UV záření je možné lehké zabarvení.

Mírné výkyvy v barevnosti mezi šaržemi jsou podmíněné technikou výroby. Za absolutní věrnost barev se nepřebírá záruka. Na jeden objekt použijte jednu šarži materiálu. Naše technická a obchodní poradenství je Vám k dispozici.

S vydáním tohoto datového listu pozbývají platnosti všechna dřívější vydání.  
Vydání: 09/18

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

Technická podpora ČR:  
+420 725 182 003

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 eurocentů/min. z německé pevné linky,  
nejvýše 42 eurocentů/min. z mobilních sítí)

