



# Bostik

smart adhesives

## W 273

### Bitúmenový strešný lak

#### TECHNICKÝ LIST

##### CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Čierny vodoodpudivý krycí náter
- Na ochranu a ošetrovanie zvetraných, skrehnutých a ľahko lámavých bitúmenových strešných pásov
- Neobsahuje rozpúšťadlá

##### POPIS VÝROBKU

**Bostik W 273** je čierny krycí náter odpudzujúci vodu na latex-bitúmenovej báze, ktorý slúži na ochranu a údržbu zvetraných, skrehnutých a ľahko lámavých bitúmenových strešných pásov.

**Bostik W 273** zaschne do bezšvového, vodu odpudzujúceho fóliového povlaku. Náter neskrehe a je odolný voči bežne sa vyskytujúcim betónu agresívnym látkam.

##### OBLASTI POUŽITIA

Vhodný na vonkajšie použitie k ochrane, ošetrovaniu a regenerácii zvetraných, skrehnutých a ľahko lámavých bitúmenových strešných pásov (nevhodný pre plastové strešné pásy).

##### PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pevný, nosný, čistý, maximálne rovný a bez trhlín, dierovitostí atď. a bez zvyškov oleja, mastnoty, prachu alebo ďalších oddelujúcich vrstiev.

Povrch môže byť mierne vlhký, bez viditeľného filmu. Ošetrované plochy by nemali byť trvalo vystavené mokru, pretože nemôže dôjsť k preschnutiu.

##### SPRACOVANIE

**Bostik W 273** pred použitím dobre premiešajte. Na nasiakavých podkladoch je potrebné vykonať podkladový náter s použitím prípravku **Bostik P 111**. Po zaschnutí sa prípravok **Bostik W 273** nanáša valčekom, kefou alebo vhodným rozstrekovačom v 2 až 3 vrstvách, pričom každá vrstva musí byť pred ďalšou aplikáciou úplne zaschnutá.

V oblastiach s rizikom vzniku trhlín je potrebné do 2. vrstvy zapracovať armovacia tkaninu, napr. **Bostik W 251**.

Pri spracovaní sa vyvarujte priamemu slnečnému žiareniu. Dážď alebo vysušenie počas spracovania môže viesť k škodám (napr. odlupovanie).



##### SKLADOVANIE

**Bostik W273** je nutné skladovať v suchu a bez prístupu mrazu, nespracovaný materiál je nutné uchovávať v dobre uzavretých originálnych obaloch.

V uzavretom originálnom obale a pri správnom skladovaní je trvanlivosť prípravku **Bostik W 273** najmenej 24 mesiacov.

##### SPÔSOB DODANIA

1 liter, číslo tovaru 30836952

5 litrov, číslo tovaru 30836960


10 litrov, číslo tovaru 30836907

##### GISCODE

BBP10

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báza	Krycí náter bez obsahu rozpúšťadiel na latex-bitúmenovej báze
Farba	Čierna
Podmienky spracovania	Použiteľný od +5 °C do +35 °C (vzduch a stavebná časť, i počas schnutia), v žiadnom prípade nie pri mraze
Spotreba	Cca 200–250 ml/m <sup>2</sup> na každú vrstvu
Čistenie náradia	Prípadne vzniknuté nečistoty možno odstrániť pomocou bežných čistiacich prostriedkov. Pracovné nástroje opláchnite veľkým množstvom vody.



Pomocou týchto pokynov Vám chceme poradiť podľa nášeho najlepšieho vedomia na základe našich pokusov a skúseností. Záruku za výsledok spracovania v jednotlivých prípadoch však z dôvodu veľkého počtu možností použitia a podmienok skladovania a spracovania našich produktov, na ktoré nemáme vplyv, nemôžeme zaručiť. Vykonávajte vlastné pokusy. U tesniacich hmôt vystavených UV žiareniu je možné ľahké zafarbenie.

Mierne výkyvy vo farebnosti medzi šaržami sú podmienené technikou výroby. Za absolútnu vernosť farieb sa nepreberá záruka. Na jeden objekt používajte jednu šaržu materiálu. Naše technické a obchodné poradenstvo je Vám k dispozícii.

S vydaním tohoto dátového listu strácajú platnosť všetky skôršie vydania.  
Vydanie: 09.18

Bostik GmbH  
An der Bundesstraße 16  
D-33829 Borgholzhausen  
www.bostik.de

Technická podpora SK:  
+421 907 936 525

## BOSTIK HOTLINE

[technische.beratung@bostik.com](mailto:technische.beratung@bostik.com)  
**+49 (0) 180 5 005 160**

(14 eurocentov/min. z nemeckej pevnej linky,  
najviac 42 eurocentov/min. z mobilných sietí)

