



Antisulfat

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Αποκαθιστά την υγρή τοιχοποιία
- Δεσμεύει τα επιβλαβή άλατα
- Αφύγρανση τοιχοποιίας
- Αποτελεσματικό
- Μεγάλο βάθος διείσδυσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διεισδύοντας σε μεγάλο βάθος στο υπόστρωμα, το **Antisulfat** αντιδρά με πολλά από τα υδατοδιαλυτά άλατα που υπάρχουν μέσα στην τοιχοποιία. Αυτά τα επιβλαβή για την κατασκευή άλατα μετατρέπονται από το **Antisulfat** σε μη υδατοδιαλυτά προϊόντα αντίδρασης, με αποτέλεσμα το υπόστρωμα να αποδεσμεύεται από τα διαλυτά άλατα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το **Antisulfat** ενδείκνυται για την αποκατάσταση της επιβαρυμένης με άλατα υγρής τοιχοποιίας. Το **Antisulfat** χρησιμοποιείται ως μέσο αφύγρανσης σε εργασίες αποκατάστασης τοιχοποιίας και επακόλουθες στεγανοποιήσεις υπογείων, έτσι ώστε π.χ. να μην παρεμποδίζεται η υδραυλική πήξη των επακόλουθων ορυκτών επιστρώσεων από επιβλαβή για την κατασκευή άλατα. Το **Antisulfat** μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε επικαθίσεις αιθάλης σε καπνοδόχους, έτσι ώστε οι επακόλουθες ορυκτές στεγανοποιήσεις να μην προσβάλλονται από τα σωματίδια αιθάλης κατά την πήξη.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Το ορυκτό υπόστρωμα πρέπει να είναι σταθερό, στεγνό και απορροφητικό. Επιπλέον, δεν πρέπει να φέρει γύψο, άσφαλτο, γράσα και έλαια, σκόνη και χρώματα. Απομακρύνετε τελείως τον υφιστάμενο επιβαρυμένο με άλατα στόκο και ξύστε τους σαθρούς αρμούς. Στη συνέχεια, βουρτίστε με συρμάτινη βούρτσα για να απομακρύνετε όλα τα αποκολλημένα τμήματα. Απομακρύνετε επιχρίσματα ασβέστη και συνδετικά επιχρίσματα με φρεζάρισμα ή αμμοβολή.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Περάστε το **Antisulfat** δύο φορές σε όλη την επιφάνεια χρησιμοποιώντας βούρτσα ή κατάλληλη συσκευή ψεκασμού. Το πρώτο πέρασμα πραγματοποιείται μέχρι τον κορεσμό της τοιχοποιίας με **Antisulfat** αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1 προς 1. Αφότου στεγνώσει αυτή η στρώση (6 έως 18 ώρες), ακολουθεί η δεύτερη στρώση, αυτή τη φορά μέχρι τον κορεσμό της τοιχοποιίας με μη αραιωμένο **Antisulfat**.



ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το νωρίτερο 24 ώρες μετά το δεύτερο πέρασμα θα πρέπει ενδεχομένως να βουρτιστεί η επιφάνεια για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων και να ακολουθήσει επιστροφή π.χ. με το ειδικό σύστημα στεγανοποίησης **AQUASTOPP** ή το τσιμεντοειδές επαλειφόμενο στεγανοποιητικό υλικό **K11 Flex Schlämme**.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος μεταξύ 0,5 και 1,0 kg/m². Πριν από την επεξεργασία συνιστάται η εφαρμογή του **Antisulfat** σε μια μικρή δοκιμαστική επιφάνεια για να υπολογιστεί η απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μετά τη χρήση καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία και τα βρόμικα σημεία με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Ευαίσθητο στον παγετό. Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία για περίπου 12 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδικός No. 30806226 Δοχείο 5 Kg
Κωδικός No. 30082580 Δοχείο 10 Kg

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μην χρησιμοποιείτε το **Antisulfat** για εμφανή τοιχοποιία. Το **Antisulfat** δεν ενδείκνυται ως μόνιμος απενεργοποιητής αλάτων. Για να μην σχηματιστούν περαιτέρω εξανθήσεις απαιτούνται πρόσθετα μέτρα (πχ. χρήση των προϊόντων K6, **Kiesey**, **K11 Flex Schlämme- grau** ή του ειδικού συστήματος στεγανοποίησης **AQUASTOPP**).



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Απόχρωση	Διαφανές
Πυκνότητα	Περίπου 1 g/ml
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5°C έως +25° C
Κατανάλωση	Περίπου από 0,5 και 1,0 kg/m ² . Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας συνίσταται η εφαρμογή σε μικρή δοκιμαστική επιφάνεια.

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικώς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγινώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιωδώς ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι το εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τιαούτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκληθήκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

Διανομή / Distribution

Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,

E-mail: info@bostik.com | www.bostik.com/el/greece

Παραγωγή/ Production

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen

www.bostik.com

BOSTIK HOTLINE

**Τεχνική Υποστήριξη
(+30)801 11 31140**

