

ARDACOLOR PREMIUM+

Ελαστικός αρμόστοκος πλακιδίων πολλαπλών εφαρμογών



Ο **Ardacolor Premium+** είναι ένας ελαστικός υδρόφοβος αρμόστοκος πλακιδίων πολλαπλών εφαρμογών, με απωθητικές ιδιότητες (σε βρωμιές και νερό). Ταχείας ωρίμανσης και υψηλής κρυσταλλικής δέσμευσης του νερού ανάμειξης. Κατάλληλος για εφαρμογή σε κεραμικά πλακίδια καθώς και για φυσικές πέτρες που έχουν την τάση να προσβάλλονται χρωματικά από τα υλικά αρμολόγησης και συγκόλλησης, όπως για παράδειγμα ανοιχτόχρωμα μάρμαρα. Είναι ταχείας ωρίμανσης, εύπλαστος και εύκολος στην επεξεργασία. Ανθεκτικός στον παγετό και διαπερατός σε υδρατμούς. Κατάλληλος και για ενδοδαπέδια θέρμανση. Έχει υψηλή πρόσφυση, ενώ ωριμάζει χωρίς την δημιουργία τριχοειδών ρωγμών συρρίκνωσης. Ο **Ardacolor Premium+** προσφέρει βελτιωμένο προστατευτικό αποτέλεσμα, λεία επιφάνεια και λαμπερό συνδυασμό χρωμάτων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- ▶ Για μικρή ψηφίδα (20 x 20) 0,7 kg/m² για 3mm αρμό
- ▶ Για πλακίδια (150 x 150) 0,3 kg/m² για 3mm αρμό
- ▶ Για πλάκες (300 x 600) 0,2 kg/m² για 4mm αρμό

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Για πλακίδια πορσελάνης και φυσική πέτρα
- ▶ Για πλάτη αρμών 1-10 mm
- ▶ Βατότητα σε 2 ώρες
- ▶ Εύκολος καθαρισμός
- ▶ Απωθεί νερό και ακαθαρσίες
- ▶ Λεία επιφάνεια, λαμπερό χρώμα
- ▶ Εσωτερικές, εξωτερικές εφαρμογές σε τοίχο και πάτωμα

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Λευκό	Γκρι-ασημί
Ανοιχτό γκρι	Γκρι τσιμέντου
Γιασεμί	Ανοιχτό μπεζ
Μπαχάμα μπεζ	Περγαμόντο
Ανθρακί	Καραμέλα
Καφέ	Ανοιχτό καφέ
Σκούρο γκρι	Μανχάταν

Είδος	Χρώμα	Article code	Συσκευασία
Ardagrip Classic (αστάρι)	Ανοιχτό γκρι	30604977 30604953	Μπουκάλι 1kg Δοχείο 5kg
Ardaflex S2 premium (κόλλα πλακιδίων)	Φυσικό Λευκό	30602056	Σακί 20kg
Ardatec Membran (μεμβράνη υδρομόνωσης)	Λευκό	30835829	Ρολό 30 μέτρων
Superfix Xtrem (σφραγιστικό-συγκολλητικό)	Λευκό	30608220	Φουσίγκιο 450g
Ardacolor Premium+ (αρμόστοκος)	14 αποχρώσεις	-	Σακί 5kg
Ardacolor Premium+ (αρμόστοκος)	3 αποχρώσεις	-	Σακί 25kg



ΔΙΑΝΟΜΗ / DISTRIBUTION **BOSTIK ΕΛΛΑΣ ΑΕ**

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 48 31 140 • Fax: +30 210 48 31 125 • E-mail: info@bostik.gr

www.bostik.gr | www.denbraven.gr



ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ardatec Membran

Για χώρους που υπόκεινται σε έντονη υγρασιακή καταπόνηση, μπαλκόνια, ταρατσες, μπάνια ντουζιέρες και χώρους υγιεινής



Επίσημος Διανομέας Προϊόντων Bostik



ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

01. Ardagrip Classic
02. Ardaflex S2 premium
03. Ardatec Membran
04. Superfix Xtrem
05. Ardaflex S2 premium
06. Επίστρωση Πλακιδίων
07. Ardacolor Premium+



ARDAGRIP CLASSIC

Αστάρι ακρυλικής Βάσης για πορώδεις επιφάνειες



Το **Ardagrip Classic** είναι υδατοδιαλυτό αστάρι ενισχυτικό πρόσφυσης, έτοιμο προς χρήση, τροποποιημένης ακρυλικής ρητινούχας βάσης. Είναι κατάλληλο για επάλειψη απορροφητικών επιφανειών πριν την συγκόλληση πλακιδίων, ταπετσαρίας και άλλων επιστρώσεων.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 80-150g/m²

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Για απορροφητικές επιφάνειες
- ▶ Για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές
- ▶ Έτοιμο προς χρήση
- ▶ Χωρίς διαλύτες



ARDATEC MEMBRAN

Εύκαμπτη στεγανοποιητική και διαχωριστική μεμβράνη

Η **Ardatec Membran** είναι μια εξαιρετικά εύκαμπτη, έτοιμη προς χρήση από τροποποιημένο πολυαιθυλένιο, επενδεδυμένη και στις δύο πλευρές με ύφασμα πολυπροπυλενίου στεγανοποιητική μεμβράνη. Γεφυρώνει ρωγμές, είναι αδιαπέραστη από το νερό και με ιδιότητες αποσύμπλεξης για ταχεία συγκόλληση κάτω από κεραμικά πλακίδια. Αμέσως μετά την τοποθέτηση της μεμβράνης στεγανοποίησης, μπορούν να τοποθετηθούν κεραμικές επιστρώσεις, σε απορροφητικές και μη επιφάνειες, σε τοίχους και δάπεδα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και κάτω από το νερό.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 1,0-1,05 m²/m²

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Σύνθετη στεγανοποίηση κάτω από κεραμικές επιστρώσεις (AIV-B)
- ▶ Δοκιμασμένο σύμφωνα με PG-AIV για τις κατηγορίες A, B, C (AbP)
- ▶ Σύνθετη στεγανοποίηση σε μπαλκόνια, στέγες, μπάνια και χώρους υγιεινής
- ▶ Σύνθετη στεγανοποίηση σε πωίνες μέχρι ύψους πλήρωσης 4 μέτρων
- ▶ Έτοιμη προς χρήση για άμεση τοποθέτηση πλακιδίων
- ▶ Ελαστική, εύκαμπτη, γεφυρώνει ρωγμές
- ▶ Με πρακτική βαθμονόμηση κατά μήκος σε μέτρα
- ▶ Ένεργει ταυτόχρονα ως μέσο αποσύμπλεξης
- ▶ Εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή σε τοίχο, πάτωμα και κάτω από το νερό
- ▶ Πολύ χαμηλές εκπομπές, Eimicode EC1 PLUS



DIN 18531-5
DIN 18534-3
DIN 18535-3

DIN 18534-3
W3-1

ARDAFLEX S2 PREMIUM

Υπερελαστική, ελαφριά, λευκή κόλλα πολλών εφαρμογών, C2FTES2

Το **Ardaflex S2 Premium** είναι ένα εύκαμπτο, ενός συστατικού, πολύ χαμηλής εκπομπής ρύπων, λευκό κονίαμα λεπτής στρώσης με ισχυρή αρχική πρόσφυση και σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογής.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΒΗΜΑ 2

1,2kg/m²

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΒΗΜΑ 5

1,2kg/m² με 2,3 kg/m² εξαρτάται από τις διαστάσεις του εκάστοτε πλακιδίου επειδή αλλάζουν οι απαιτήσεις οδόντωσης της εκάστοτε σπάτουλας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Για κεραμικά πλακίδια τοίχου και δαπέδου
- ▶ Για κεραμικά από πορσελάνη και υαλοψηφίδα
- ▶ Για εσωτερική, εξωτερική και υποβρύχια εφαρμογή
- ▶ Εκτεταμένη επεξεργασιμότητα και ανοικτός χρόνος
- ▶ Αδιάβροχο και ανθεκτικό στον παγετό
- ▶ Σταθερό και ελαστικό
- ▶ Για δάπεδα ενδοδαπέδιας θέρμανσης



SUPERFIX XTREM

Εξαιρετικά ισχυρό υβριδικό συγκολλητικό-σφραγιστικό



Το **SuperFix Xtrem** είναι ένα πολλαπλών χρήσεων, ενός συστατικού συγκολλητικό/σφραγιστικό, χωρίς διαλύτες και ισοκυανικά. Είναι πολύ ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. Δεν προσβάλλει χημικά τα μέταλλα. Εξαιρετική πρόσφυση, ακόμη και σε ελαφρώς υγρές επιφάνειες. Αφού ωριμάσει πλήρως, το SuperFix XTREM μπορεί να επικαλυφθεί με βαφές όπως ορίζεται στο DIN 52452, part 4.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Αριθμός φυσιγγίων=
[τρέχον μέτρο συγκόλλησης(m) × [(π(mm)²)]/300ml
Όπου r είναι η ακτίνα του ακροφύσιου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ▶ Εξαιρετικά υψηλή αρχική πρόσφυση έως 270 kg/m²
- ▶ Εξαιρετικά υψηλή τελική συγκόλληση έως 370 kg/10cm²
- ▶ Κατάλληλο και για ελαφρώς υγρά υποστρώματα
- ▶ Δεν περιέχει διαλύτες