



Ardagrip Xpress

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΑΚΡΥΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΟΡΩΔΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Για οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες
- Για εσωτερικές εφαρμογές
- Για εξωτερικές εφαρμογές σε συνδυασμό με μεμβράνες στεγανοποίησης Ardatec
- Για εφαρμογή πλακάκι σε πλακάκι
- Για μη απορροφητικές επιφάνειες
- Μικρός χρόνος στεγνώματος
- Εφαρμόζεται παντού
- Υψηλή πρόσφυση
- Έτοιμο προς χρήση
- Χωρίς διαλύτες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χαλαζιακό αστάρι ακρυλικής διασποράς, χωρίς διαλύτες, με πολύ καλές ιδιότητες επεξεργασίας και εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα κοινά υποστρώματα. Το **Ardagrip Xpress** είναι έτοιμο προς χρήση και μπορεί να εφαρμοστεί με ένα κοντότριχο ρολό. Χάρη στην εύκολη επεξεργασία, τη χαμηλή κατανάλωση, την εύκολη εφαρμογή και τον σύντομο χρόνο στεγνώματος από 0,5 έως 3 ώρες, το **Ardagrip Xpress** είναι ιδιαίτερα οικονομικό.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αστάρι για πυκνά και λεία, μη απορροφητικά υποστρώματα για τη βελτίωση της πρόσφυσης των πληρωτικών, των ρευστών κονιών στεγάνωσης και των τσιμεντοειδών συγκολλητικών κονιαμάτων.

Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε κεραμικά πλακίδια για βελτίωση της πρόσφυσης πριν από την εφαρμογή και τοποθέτηση νέων κεραμικών πλακιδίων με τσιμεντοειδή συγκολλητικά κονιάματα. Κατάλληλο και για λεία, σκληρά και εύκαμπτα φύλλα PVC και άλλες λείες επιφάνειες. Το **Ardagrip Xpress** προσκολλάται πολύ καλά σε λείες, πυκνές και μη απορροφητικές επιφάνειες από σκυρόδεμα, κεραμικά πλακίδια, terrazzo, φυσικές και τεχνητές πέτρινες πλάκες, ελαφρώς λειασμένες επιφάνειες χυτής ασφάλτου και παλιά σταθερά δάπεδα (εκτός από καουτσούκ και λινέλαιο).

Το **Ardagrip Xpress** μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες που είναι προσωρινά εκτεθειμένες σε υγρασία, όπως σε χώρους υγιεινής, μπάνια και κουζίνες.

Κατάλληλο για χρήση σε υγρούς και υπαίθριους χώρους σε συνδυασμό με τις ρευστές κονίες στεγανοποίησης **Ardatec 1K Flex**, ή **Ardatec 2K Flex**. Μην το χρησιμοποιείτε σε χώρους με μόνιμη καταπόνηση από



νερό, ή σε περιοχές που βρίσκονται κάτω από το νερό. Για χρήση σε απορροφητικές επιφάνειες συνιστούμε **Ardagrip Classic**, **Ardagrip Special**, ή **Ardagrip Multi**.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Το υπόστρωμα πρέπει να ελεγχθεί σύμφωνα με το DIN 18365 και να προετοιμαστεί ανάλογα. Ειδικότερα, πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε το υπόστρωμα να είναι σταθερό, καθαρό, στεγνό και απαλλαγμένο από λίπη και τυχόν υδατοδιαλυτά υπολείμματα συγκολλητικού.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Αναδέψτε καλά το **Ardagrip Xpress** πριν από τη χρήση. Το **Ardagrip Xpress** εφαρμόζεται ομοιόμορφα στο υπόστρωμα χρησιμοποιώντας ένα κοντότριχο ρολό. Αποφύγετε την κατά τόπους υπερκατανάλωση υλικού. Πριν από την εφαρμογή των αρμοκονιαμάτων, των τσιμεντοειδών συγκολλητικών κονιαμάτων, ή των ρευστών κονιών στεγανοποίησης, το **Ardagrip Xpress** πρέπει να είναι εντελώς στεγνό. Ο χρόνος στεγνώματος είναι 0,5 έως 3 ώρες. Η στεγνή μεμβράνη προ-επικάλυψης είναι κοκκινωπή-διαφανής και σχεδόν μη κολλητική.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 0,10kg/m² ανάλογα με το υπόστρωμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε δροσερό και ξηρό μέρος. Προστατέψτε την συσκευασία από τον παγετό. Διατηρείτε τα δοχεία πάντα κλειστά. Αποθηκεύεται για τουλάχιστον 12 μήνες.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. Νο.30605606 1kg Μπουκάλι
Κωδ. Νο.30604952 5kg Δοχείο

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Κόκκινο κατά την εφαρμογή. Μετά το στέγνωμα κοκκινωπό διαφανές

Giscode

Giscode D1. Αστάρι διασποράς χωρίς διαλύτες σύμφωνα με TRGS 610.

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγιγνώσκονται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλων τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζονται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα χειριρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαδώς ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιαδήποτε μορφή εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνολολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλείας και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσηκούσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα χειριρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσηκούσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και την εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι του εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τιαούτη δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

Διανομή / Distribution

Bostik Ελλάς ΑΕ


Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,

E-mail: info@bostik.com | www.bostik.com/el/greece

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Βάση	Ακρυλική διασπορά
Μορφή	Υγρό
Απόχρωση	Κόκκινο κατά την εφαρμογή. Μετά το στέγνωμα κοκκινωπό διαφανές
Ειδικό βάρος	1,4 kg/l
Αποθήκευση	Για τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό και ξηρό μέρος. Προστατευμένο από τον παγετό
Κατηγορία Giscode	D1-χωρίς διαλύτες σύμφωνα με TRGS 610
Ανάδευση	Καλή ανάδευση του δοχείου πριν την χρήση
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +30°C
Θερμοκρασιακή αντοχή	μέχρι +50°C για ενδοδαπέδια θέρμανση
Κατανάλωση	Περίπου 100 g/m ² ανάλογα με το υπόστρωμα
Χρόνος αναμονής για ακόλουθες εργασίες	Περίπου 0,5 έως 3 ώρες για συνθήκες υπόγειου και εσωτερικού κλίματος
Χρόνος αναμονής για τοποθέτηση πλακιδίων	Μετά από περίπου 0,5 έως 3 ώρες
Χρόνος αναμονής για εφαρμογή κονιάματος επιπέδωσης/ πλήρωσης	Μετά από περίπου 3 ώρες
Κανονισμός επικινδύνων ουσιών	Δεν υπόκειται σε επισήμανση
Κατηγορία κινδύνου σύμφωνα με VdF	Δεν εμπίπτει
Για δάπεδο με ενδοδαπέδια θέρμανση	Ακολουθήστε το σχετικό φυλλάδιο και συμπληρωματικές πληροφορίες από το Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes (ZDB)



BOSTIK HOTLINE

Τεχνική Υποστήριξη
(+30)801 11 31140

Παραγωγή/ Production

Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen

www.bostik.com

