



# Spritzbewurf WTA

ΚΟΝΙΑΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

## ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Τροποποιημένο με πολυμερή
- Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Ανθεκτικό στον παγετό και στο αλάτι αποπαγοποίησης

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το πεταχτό κονίαμα **Spritzbewurf WTA** είναι μια ιδανική βάση σοβά για ορυκτά υποστρώματα, καθώς έχει την ιδιότητα, μόλις πήξει, να δημιουργεί μια σταθερή συνδετική γέφυρα πρόσφυσης ανάμεσα στο υπόστρωμα και τον σοβά που θα εφαρμοστεί στη συνέχεια.

### ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το προϊόν ενδείκνυται για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ως γέφυρα πρόσφυσης για την επακόλουθη επίστρωση της επιφάνειας με πορώδη σοβά **Porengrundputz WTA** και σοβά αποκατάστασης **Sanierputz WTA**. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης σε ορυκτά υποστρώματα και σχηματίζει ένα απορροφητικό υπόστρωμα για την επακόλουθη εφαρμογή κονιαμάτων (π.χ. σοβάδων αποκατάστασης ή κονιαμάτων συγκόλλησης και αρμολόγησης). Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε λεία, μη απορροφητικά και ανθρακωμένα ή αποσθρωμένα υποστρώματα, μπορείτε να βελτιώσετε την πρόσφυσή του αναμειγνύοντάς το με συμπυκνωμένο γαλάκτωμα κόλλας. Μόλις το προϊόν στεγνώσει εντελώς είναι ανθεκτικό στον παγετό και στο αλάτι αποπαγοποίησης.

### ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι ορυκτό, ανθεκτικό και απαλλαγμένο από γύψο και διαχωριστικές στρώσεις, π.χ. άσφαλτο, έλαια, σκόνη, χρώματα κ.λπ. Αφαιρέστε, κατά το δυνατόν με ξηρή αφαίρεση, τα σαθρά μέρη και απομακρύνετε καθημερινά τα μπάζα. Αφαιρέστε τον παλιό σοβά σε απόσταση έως περ. 80 cm πάνω από το όριο υγρασίας. Ξύστε σε βάθος περ. 2-3 cm τους αποσθρωμένους αρμούς της τοιχοποιίας. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα τούβλα. Καθαρίστε επιμελώς την επιφάνεια του τοίχου με πεπιεσμένο αέρα ή συρματόβουρτσα και αφήστε την να στεγνώσει. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα. Για να εμποδίσετε τη μεταφορά αλάτων, απομακρύνετε καθημερινά τα μπάζα που βρίσκονται κοντά στην προς αποκατάσταση τοιχοδομή. Σε υποστρώματα επιφορτισμένα με άλατα συνιστούμε να εφαρμόσετε ως συνοδευτικό μέτρο την υδατική διασπορά Antisulfat. Διαβρέξτε εγκαίρως το υπόστρωμα, ώστε η επιφάνεια να είναι νοτισμένη κατά τη στιγμή της επεξεργασίας.



### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Περίπου 5kg ανά m<sup>2</sup> επιφάνειας σοβατίσματος. 25kg πεταχτού κονιάματος **Spritzbewurf WTA** αποδίδουν περίπου 16 L νωπού κονιάματος.

### ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Ρίξτε νερό σε έναν καθαρό κάδο, προσθέστε το πεταχτό κονίαμα **Spritzbewurf WTA** και ανακατέψτε με το χέρι ή σε κάδο αναδευτήρα ρυθμισμένο σε χαμηλή ταχύτητα ή με τη βοήθεια συνεχούς αναμικτή (χρόνος ανάμειξης περ. 3 λεπτά), μέχρι το υλικό να αποκτήσει υφή κατάλληλη για εφαρμογή.

Το πεταχτό κονίαμα **Spritzbewurf WTA** σχηματίζει τραχιές επιφάνειες με εξογκώματα και δεν είναι πλήρως καλυπτικό (κάλυψη περ. 50%). Φροντίστε να έχετε επεξεργαστεί το υλικό προτού προλάβει να στερεοποιηθεί.

Μην ξαναχρησιμοποιείτε υλικό που έχει ήδη πήξει. Όταν χρησιμοποιείτε το πεταχτό κονίαμα **Spritzbewurf WTA** σε εξωτερικούς χώρους, προσπατήστε το νωπό ακόμα προϊόν από υπερβολικά γρήγορη απώλεια νερού λόγω της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας και του αέρα, ενώ σε εσωτερικούς χώρους φροντίστε να είναι προστατευμένο από ρεύματα αέρα και θερμότητα καθώς και από παγετό. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για την εξομάλυνση ανώμαλων επιφανειών.

### ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η επακόλουθη εφαρμογή σοβά π.χ. σοβά αποκατάστασης **Sanierputz WTA**, θα πρέπει να γίνει σε διάστημα 24 έως 48 ωρών για να μην εμφανιστούν προβλήματα πρόσφυσης λόγω του σχηματισμού ορυκτών αποθέσεων.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε αμέσως τα εργαλεία και τα βρόμικα σημεία με νερό. Σε στεγνή μορφή το προϊόν αφαιρείται μηχανικά ή με το καθαριστικό **Kalklöser**.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε δροσερό και ξηρό σημείο. Διατηρείται στην αρχική του συσκευασία για περίπου 9 μήνες.

## ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Περιέχει τιμέντο και αντιδρά αλκαλικά με το νερό. Πιθανόν να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα. Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις κινδύνων και τις συμβουλές ασφαλείας που αναγράφονται στη συσκευασία και στα φύλλα δεδομένων ασφαλείας.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κωδ. No. 30126440 Σακί 25kg

## ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Ανοιχτό γκρι

## GISCODE

GIScode ZP1 Χαμηλής περιεκτικότητας σε ενώσεις χρωμίου σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 της ΕΕ (REACH)



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κονιάματα	GP CS II κατά DIN EN 998-1 (P II κατά DIN V 18550)
Χρόνος επεξεργασίας	Έως περίπου 1 ώρα στους +20°C
Αποχρώσεις	Ανοιχτό γκρι
Θερμοκρασία επεξεργασίας	> +5°C
GISCODE	ZP1
Αναλογία ανάμειξης	Περίπου 3,5-4,0 l ανά 25kg (αν απαιτείται, αντικαταστήστε περίπου 30% του νερού με συμπυκνωμένο γαλάκτωμα <b>Haftemulsion-Konzentrat.</b> )
Χρόνος αποθήκευσης	Περίπου 9 μήνες στην αρχική του συσκευασία. Σε δροσερό και ξηρό μέρος
Κατανάλωση	Περίπου 5kg/m <sup>2</sup> επιφανείας σοβατισματος. 25 kg πεταχτού κονιάματος Spritzbewurf WTA αποδίδουν περίπου 16 L νωπού κονιάματος
Βάθος διείσδυσης νερού	>5 mm μετά από 1 ώρα >20 mm μετά από 24 ώρες
Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση των υδρατμών (μ-τιμή)	<15
Μέγιστο μέγεθος κόκκων	0-4mm
Αντοχή σε θλίψη	>6,0N/mm <sup>2</sup>

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγινώσκονται προσεκτικά προ της χρήσης οποιουδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιουδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος. Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιασδήποτε μορφής εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνομολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδέμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσηκούσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσηκούσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι του εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυγόντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τιαυτή δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνενεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιουδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

## Διανομή / Distribution

### Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα  
Τηλ: +30 210 48 31 140, Fax: +30 210 48 31 125,  
E-mail: [info@bostik.com](mailto:info@bostik.com) | [www.bostik.com/el/greece](http://www.bostik.com/el/greece)

## Παραγωγή/ Production

### Bostik GmbH

An der Bundesstraße 16 D-33829 Borgholzhausen  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

## BOSTIK HOTLINE

Τεχνική Υποστήριξη  
(+30)801 11 31140

