



GRIP X910 FILL & WOOD

ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ υψηλή αντοχή και εύκαμπτο
- Για κάθε είδους ξύλινη επιφάνεια και πλήρωση αρμών
- Ταχύπηκτο
- Εύκολο στη χρήση και στην εφαρμογή
- Άοσμο: κατάλληλο για κάθε χώρο



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **GRIP X910 FILL & WOOD** είναι Αστάρι πρόσφυσης δύο συστατικών για την προετοιμασία και την επιδιόρθωση παλαιών ξύλινων επενδύσεων και ξύλινων σανίδων πριν από την εφαρμογή υλικού εξομάλυνσης ενισχυμένου με ίνες. Άλλες πιθανές χρήσεις: παλιά κεραμικά πλακίδια και παλιά ημι-εύκαμπτα πλακίδια.

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Συμβατό για χρήση σε κάθε χώρο, ακόμη και σε χώρους ανοιχτούς στο κοινό.

Εφαρμόζεται πριν την εφαρμογή μιας από τις εύκαμπτες ενώσεις ισοπέδωσης της Bostik ενισχυμένες με συνθετικές ίνες.

Κατάλληλο μόνο για εσωτερική χρήση.

Περιοχές εφαρμογής:

- Ξύλινα δάπεδα, παρκέ, κατασκευαστική ξυλεία
- Πάνελ με βάση το ξύλο CTB-H / CTB-X / OSB-3
- Μοριοσανίδες και κόντρα-πλακέ
- Ως υλικό πλήρωσης και ενισχυτικό για αρμούς και αποκατάσταση ελαττωμάτων σε ξύλινα δάπεδα
- Για τσιμεντοειδή κονιάματα

Αποκλειστικά για εσωτερική χρήση.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύνθεση / Απόχρωση

Διασπορά υδατικής βάσης & τσιμεντούχος κονία / καφέ

Θερμοκρασία εφαρμογής

Από +10°C έως +25°C

Ανοιχτός χρόνος

Περίπου 1 ώρα

Βατότητα

Μετά από 2 ώρες

Χρόνος ωρίμανσης* για επικάλυψη με ινοπλισμένα κονιάματα

Μετά από 4 ώρες

Κατανάλωση

800g/m² έως 1000 g/m²

*Οι χρόνοι έχουν καθοριστεί πάνω σε κανονικά απορροφητικά υποστρώματα στους +23°C και με 50% σχετική υγρασία

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η προετοιμασία πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τα ισχύοντα δομικά πρότυπα. Τα υποστρώματα πρέπει να είναι σταθερά, να διαθέτουν επαρκή αντοχή σε εφελκυσμό και θλίψη, χωρίς τσιμεντοεπιδερμίδα, ρωγμές και δομικά ελαττώματα, να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από σκόνη, λιπαρές ουσίες, βελτιωτικά σκυροδέματος, στεγανωτικά ή άλλους ρυπαντές που ενδέχεται να εμποδίσουν τη σωστή πρόσφυση.

Η παραμένουσα υγρασία του υποστρώματος πρέπει αφού μετρηθεί να είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα δομικά πρότυπα και τις συστάσεις του κατασκευαστή δαπέδων.

Τυχόν υπολείμματα κόλλας που είναι σκληρά, σταθερά και υδατοστεγή πρέπει να αφαιρούνται με μηχανικά μέσα όσο πιο κοντά στην επιφάνεια του υποστρώματος είναι εφικτό.

Τα μαλακά και σαθρά υπολείμματα κόλλας, τα υπολείμματα χρώματος και γύψου πρέπει να απομακρύνονται τελείως.

Το ποσοστό υπολειπόμενης υγρασίας των ξύλινων δαπέδων πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 7 και 11%. Διασφαλίστε τον επαρκή αερισμό των ξύλινων δαπέδων.

Για δάπεδα παρκέ, πληρώστε με αστάρι τους αρμούς μεταξύ των σανίδων και, στη συνέχεια, εφαρμόστε το αστάρι σε όλη την επιφάνεια.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αναμείξτε και τα δύο συστατικά σε καθαρό δοχείο έως ότου επιτευχθεί ομοιόμορφο σκούρο καφέ χρώμα. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικό αναδευτήρα χρωμάτων (<500 σ.α.λ.).

Εφαρμόστε το αστάρι ομοιόμορφα με κατάλληλο εργαλείο (ταπαμαλά). Αφήστε να στεγνώσει για περίπου 4 ώρες (ανάλογα με το υπόστρωμα, τον αερισμό, τις συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας).

Εκτελέστε τις υπόλοιπες εργασίες μόνο αφότου στεγνώσει τελείως. Αν έχετε αμφιβολίες, καθυστερήστε την εφαρμογή που θα ακολουθήσει.

Τα αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα θα πρέπει να εφαρμόζεται μετά από περίπου 4 ώρες.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

800g έως 1000 g/m² ανάλογα με το υπόστρωμα

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Έως 12 μήνες στην αρχική, κλειστή συσκευασία, σε θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +30° C.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης πρέπει να συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες δομικούς κανονισμούς. Απενεργοποιήστε τη θέρμανση 48 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών. Μετά την τοποθέτηση της τελικής επίστρωσης δαπέδου, η θερμοκρασία αυξάνεται σταδιακά εντός 48 ωρών. Μην εφαρμόσετε το προϊόν αν η ενδοδαπέδια θέρμανση βρίσκεται σε λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται ο χρόνος ωρίμανσης

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε με νερό τα εργαλεία καθώς και το νωπό προϊόν που έχει τυχόν διαφύγει.

Κωδικός	UC	PCB	GENCOD
30615726	14,5kg	1	3549212484941

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στη διεύθυνση <https://bostiksdcs.thewerco.com/default.aspx>

Διανομή / Distribution

Bostik Ελλάς ΑΕ

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,

E-mail: info@bostik.com | www.bostik.com/greece

BOSTIK HOTLINE

**Τεχνική Υποστήριξη
(+30) 801 11 31140**



Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγινώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιοδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιοδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) έκδοσή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, ανασθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενα στο παρόν πληροφορίες αλλάξουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπροσειμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιαδήποτε μορφή εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνολολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιοδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι του εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφυσινά κέρδη, απαμείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τιαυτή δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οπωσδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιοδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκάστοτε εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο ανασθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.