

## HYTEC A370 RAPID

1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑ ΑΝΟΔΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ,ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

### ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Εύκολο στην χρήση: εφαρμογή με ρολό**
- **Δεν χρειάζεται ανάμιξη**
- **Κατάλληλο για σχετική υγρασία αέρα έως 95%/ επίπεδα υπολειπόμενης υγρασίας έως και 5,5% με την μέθοδο καρβιδίου**
- **Δεν χρειάζεται προεργασία με αστάρι**



### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **HYTEC A370 RAPID** είναι ένα υδατικό στεγανοποιητικό ενός συστατικού, έτοιμο για χρήση, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την εξάλειψη της υπολειπόμενης υγρασίας σε κατασκευές.

#### ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Το **HYTEC A370 RAPID** έχει σχεδιαστεί για εφαρμογή σε τσιμεντοειδή υποστρώματα που είναι απορροφητικά και έχουν αδρή υφή. Δεν συνιστάται για χρήση σε υψηλής πυκνότητας δάπεδα, για δάπεδα όπου στην τελική επίστρωση οι αρμοί συστολής θα είναι καλυμμένοι με αρμοκάλυπτρα ή όταν στο υπόστρωμα υπάρχει αστοχία του φράγματος ανοδικής υγρασίας(αστοχία DPM).

Η υποδαπέδια θέρμανση πρέπει να έχει απενεργοποιηθεί και να έχουν επισκευαστεί πλήρως οποιεσδήποτε ρωγμές, πιθανές αστοχίες κ.λπ. στο υπόστρωμα. Δύο στρώσεις προϊόντος εγγυώνται προστασία ακόμη και σε 95% σχετική υγρασία αέρα.



### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

#### Σύνθεση/ Απόχρωση

Πολυμερικό μείγμα σε μορφή γαλακτώματος / Κατά την εφαρμογή μπλε και σε ξηρή κατάσταση μαύρο

#### Θερμοκρασία εφαρμογής

+10°C έως +28°C

#### Χρόνος στεγνώματος\*

1η στρώση: 15 έως 30 λεπτά στους 20°C και 65% Σχετική υγρασία  
2η στρώση: 1 ώρα στους 20°C και 65% Σχετική υγρασία

#### Κατανάλωση

Εφαρμόζετε πάντα 2 στρώσεις  
2 στρώσεις καλύπτουν έως 40m<sup>2</sup> με μία συσκευασία των 12kg

\*Οι χρόνοι έχουν καθοριστεί πάνω σε κανονικά απορροφητικά υποστρώματα στους +23°C και με 50% σχετική υγρασία

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Το **HYTEC A370 RAPID** προσφύεται σε άθικτο, ανθεκτικό υπόστρωμα. Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι καθαρό, άθικτο, η δε επιφάνεια να μην έχει λιμνάζων ύδατα και απαλλαγμένη από ρυπαντές που ενδέχεται να εμποδίζουν την πρόσφυση. Απομακρύνετε τυχόν νερά από την επιφάνεια του υποστρώματος.

Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι απαλλαγμένο από σκόνη και, αν χρειαστεί, σκουπίστε με επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα πριν από την εφαρμογή του **HYTEC A370 RAPID**.

### ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ακριβώς πριν από τη χρήση ανακινήστε καλά το δοχείο για να αναμειχθεί το περιεχόμενο. Το **HYTEC A370 RAPID** πρέπει να εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις.

1η στρώση: Προ-εμποτίστε ένα ρολό με **HYTEC A370 RAPID**.

Εφαρμόστε την 1η στρώση προς μία κατεύθυνση φροντίζοντας το προϊόν να διεισδύει καλά στο υπόστρωμα.

Αφήστε να στεγνώσει τελείως.

Το **HYTEC A370 RAPID** θεωρείται ότι έχει στεγνώσει μόλις το μπλε χρώμα μετατραπεί σε γυαλιστερό μαύρο φιλμ.

2η στρώση: Μόλις η 1η στρώση στεγνώσει, περίπου μετά από 15 έως 30 λεπτά στους 20°C, εφαρμόστε τη 2η στρώση κάθετα από την 1η στρώση.

Αφήστε να στεγνώσει μέχρι να σχηματιστεί ένα μη κολλώδες φιλμ. Στους 20°C ο χρόνος ωρίμανσης είναι περίπου 1 ώρα.

Πρέπει οπωσδήποτε να σχηματιστεί μια επίστρωση χωρίς πόρους και να επιτευχθεί το απαιτούμενο ποσοστό κάλυψης. Το ποσοστό κάλυψης εξαρτάται από το επίπεδο υγρασίας του υποστρώματος και από το κατά πόσο στο υπόστρωμα υπάρχει εγκατεστημένη ενδοδαπέδια θέρμανση (για ποσοστά κάλυψης, βλέπε παρακάτω).

Η κάλυψη υπολογίζεται με βάση το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ανά συσκευασία των 12 kg για 2 στρώσεις προϊόντος. Πρέπει πάντα να εφαρμόζονται 2 στρώσεις και για κάθε στρώση απαιτούνται 6kg υλικού ανά 40m<sup>2</sup>.

Το **HYTEC A370 RAPID** πρέπει να προστατεύεται από καταπόνηση βάρδισης και από ρύπανση σκόνης ή άλλου τύπου υλικά έως ότου εφαρμοστεί το κονίαμα επιπέδωσης της Bostik.

Καλύψτε το **HYTEC A370 RAPID** με κονίαμα επιπέδωσης ελάχιστου πάχους 3 mm το οποίο θα χρησιμεύσει ως μέσο απορρόφησης της κόλλας που ενδέχεται να εφαρμοστεί στη συνέχεια. Το κονίαμα επιπέδωσης πρέπει να εφαρμόζεται εντός 24 ωρών. Σημείωση - σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να εφαρμοστεί νέα στρώση **HYTEC A370 RAPID**.

Αφήστε το κονίαμα επιπέδωσης να στεγνώσει και κολλήστε το δάπεδο χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη κόλλα της Bostik.

Το **HYTEC A370 RAPID** δεν συνιστάται σε περίπτωση τοποθέτησης δαπέδων υψηλής αντοχής, όπως LVT, σε χώρους εκτεθειμένους σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία Δαπέδων της Bostik.

Ο χρόνος ωρίμανσης έχει υπολογιστεί βάσει ήπιων συνθηκών περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα σε θερμοκρασία 20°C και σχετική υγρασία 65%. Σε περίπτωση χαμηλότερης θερμοκρασίας ή/και υψηλότερου ποσοστού υγρασίας η ξήρανση καθυστερεί.

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Να εφαρμόζεται πάντα 2 στρώσεις. Οι δυο αυτές στρώσεις μπορούν να καλύψουν 40m<sup>2</sup> επιφανείας με μία συσκευασία των 12kg (300g/m<sup>2</sup>)

### ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί μέχρι και 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής στην αρχική, κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό χώρο σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +40°C προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως. Προστατέψτε από τον παγετό.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε τα εργαλεία και τον εξοπλισμό αμέσως μετά τη χρήση, με νερό ή, αν το προϊόν έχει στεγνώσει, με καθαρό οινόπνευμα.

Κωδικός	UC	PCB	GENCOD
30616557	12kg	1	5010591010611

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στη διεύθυνση <https://bostiksdcs.thewerco.com/default.aspx>

Το παρόν έγγραφο περιέχει γενικές πληροφορίες και υποδείξεις σχετικά με τη χρήση γενικών (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της προσαρμογής και του συνδυασμού κ.λ.π.) των προϊόντων (εφεξής «τα Προϊόντα») που προμηθεύει η Bostik Ελλάς Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Bostik Ελλάς») όπως εμφανίζονται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών καλύπτει μόνο ένα από τα ευρέως φάσματος Προϊόντα που προμηθεύει η Εταιρεία και πρέπει να αναγινώσκεται προσεκτικά προ της χρήσης οποιοδήποτε από τα Προϊόντα ή μέρους(μερών) αυτών. Η χρήση, εν μέρει ή εν όλω, οποιοδήποτε από τα Προϊόντα συνιστά αποδοχή του περιεχομένου του παρόντος.

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών υπερισχύει κάθε προηγούμενου φύλλου τεχνικών χαρακτηριστικών σχετικά με τα Προϊόντα. Παρακαλείσθε να διασφαλίσετε ότι πρόκειται για την τρέχουσα (επικαιροποιημένη) εκδοχή του και να καταστρέψετε κάθε προηγούμενο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε σχετικά με την Εταιρεία.

Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των όρων και οδηγιών χρήσης ή/και άλλων τυχόν κειμένων αποποίησης ευθύνης ή/και άλλου τυχόν αποκλεισμού ή περιορισμού ευθύνης της Εταιρείας που εμφανίζεται στα Προϊόντα ή στη συσκευασία ή τα εγχειρίδια αυτών, οι όροι του παρόντος κειμένου θα υπερισχύουν.

Τα περιεχόμενα του παρόντος βασίζονται στην σημερινή γνώση και εμπειρία της Εταιρείας και η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση επικαιροποίησης, συμπλήρωσης, ανασθεώρησης ή τροποποίησης του παρόντος ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν οι περιεχόμενες στο παρόν πληροφορίες αλλάζουν ουσιαστικά ή ενόψει τυχόν μελλοντικής τεχνολογίας.

Η Bostik Ελλάς κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της εγκυρότητας των πληροφοριών του παρόντος, δεν ευθύνεται όμως σε καμία περίπτωση για τυχόν ακούσιες παραλείψεις ή/και ελλείψεις του παρόντος.

Η Bostik δεν παρέχει με το παρόν οποιαδήποτε εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, προφορική ή έγγραφη, ρητή ή σιωπηρή, σχετική με τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων σχετικά με την εμπροσειμότητα, την καταλληλότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, την μη παραβίαση και, ως εκ τούτου, καμία απαίτηση κατά της Εταιρείας δεν μπορεί να θεμελιωθεί στη βάση των αναγραφόμενων πληροφοριών, υποδείξεων ή συμβουλών.

Το παρόν δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως, οποιαδήποτε μορφή εγγύηση των Προϊόντων ή/και των χαρακτηριστικών ή/και ιδιοτήτων τους, ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε μορφή συμβατικής δέσμευσης σχετικά με οποιαδήποτε ιδιότητα (συνολολογημένη ιδιότητα) των Προϊόντων.

Οι υποδείξεις του παρόντος αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο του οποίου η τήρηση εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με την εκ μέρους του χρήστη χρήση ή/και εφαρμογή του προϊόντος σύμφωνα με τον σκοπό του, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και μη περιοριστικά της ασφαλούς και κατάλληλης φύλαξης και αποθήκευσης αυτών.

Ουδμία ευθύνη φέρει, επομένως, η Bostik Ελλάς σε σχέση με την παράδοση, εγκατάσταση, αποθήκευση και συνθήκες φύλαξης και δεν θα ευθύνεται έναντι του χρήστη των Προϊόντων ή οποιοδήποτε τρίτου προσώπου για τυχόν απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε μη προσήκουσα χρήση τους, ή σε χρήση τους αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης των Προϊόντων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ή στα εγχειρίδια χρήσης/λειτουργίας των Προϊόντων ή άλλες τυχόν οδηγίες που εκδίδει η Εταιρεία και παρέχει προς το χρήστη κατά την αγορά, ή σε μη προσήκουσα υποστήριξη των Προϊόντων, ή σε επεμβάσεις ή παραποιήσεις στη χρήση και εφαρμογή των Προϊόντων, ή σε χρήση άλλων υλικών μη προμηθευθέντων ή εγκριθέντων από τη Bostik Ελλάς, ή σε εξωτερικές αιτίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα ή/και συμβουλές ως προς τη χρήση ή/και την εφαρμογή τους, επικοινωνήστε με την Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό και συνεργάτες της. Για ειδικευμένες τεχνικές συμβουλές, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Bostik Ελλάς δεν αποδέχεται καμία ευθύνη στο πλαίσιο του παρόντος εγγράφου ή/και εξαιτίας αυτού.

Οι αγοραστές-χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η επιλογή των Προϊόντων εκ μέρους τους ουδόλως σχετίζεται με το παρόν έγγραφο και ότι αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τα Προϊόντα με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Το παρόν έγγραφο δεν επισύρει καμία ευθύνη της Εταιρείας έναντι του εν λόγω χρηστών σε σχέση με οποιοδήποτε Προϊόν που εμφανίζεται στο παρόν Φύλλο Τεχνικών Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ευθύνης για ενέργειες ή παραλείψεις των υπαλλήλων, αντιπροσώπων, συμβούλων ή/και υπεργολάβων της Bostik Ελλάς.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των αγοραστών-χρηστών των προϊόντων ή τρίτων προσώπων για τυχόν απώλεια περιουσίας, διαφύγοντα κέρδη, απομείωση υπεραξίας ή άλλως, είτε άμεση είτε έμμεση, ούτε για οποιαδήποτε αξίωση (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αξίωσης για σωματική βλάβη υπό τον όρο ότι τιαυτή δεν έχει προκληθεί από υπαιτιότητα της Εταιρείας) για επακόλουθες αποζημιώσεις οποιασδήποτε φύσης (οποιαδήποτε και εάν προκλήθηκαν) συνεπεία της ή σε σχέση με την χρήση οποιοδήποτε εκ των Προϊόντων στα οποία αναφέρεται το παρόν Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών από τους χρήστες του.

Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων γίνονται δεκτές και διέπονται από τους εκδότες εφαρμοστέους όρους της Bostik Ελλάς περί πώλησης και παράδοσης που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της. Το παρόν έγγραφο αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 02/06/2019.

#### Διανομή / Distribution

#### **Bostik Ελλάς ΑΕ**

Μετσόβου 3, Μοσχάτο, 18346, Πειραιάς, Ελλάδα  
Τηλ: + 30 210 48 31 140, Fax: + 30 210 48 31 125,  
E-mail: [info@bostik.com](mailto:info@bostik.com) | [www.bostik.com/greece](http://www.bostik.com/greece)

#### **BOSTIK HOTLINE**

**Τεχνική Υποστήριξη  
(+30) 801 11 31140**

