

**BOSTIK ARDACOLOR FLEX LIGHT GREY**  
Ημερομηνία αντικατάστασης: 20-Μαρ-2020Ημερομηνία αναθεώρησης 25-Μαρ-2020  
Αριθμός αναθεώρησης 2.03**ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης****1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**Όνομασία προϊόντος BOSTIK ARDACOLOR FLEX LIGHT GREY  
Καθαρή ουσία/μείγμα μείγμα**1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις**Συνιστώμενη χρήση Υλικά πλήρωσης, στόκοι, γύψος, πλαστικός πηλός. Σφραγιστικά αρμολογήματος.  
Μη συνιστώμενες χρήσεις Κανένα γνωστό**1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας****Επωνυμία εταιρείας**Bostik BV  
De Voerman 8  
PO Box 303  
5215 MH's-Hertogenbosch, The Netherlands  
Tel: +31 736 244 244  
Fax: +31 736 244 344  
Διεύθυνση email SDS.box-EU@bostik.com**1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Τσεχική Δημοκρατία | Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha<br>Tel.: nepřetržitě +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402<br>Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat |
| Εσθονία            | +372 (6)211 485   |
| Λετονία            | +371 76 22 588  |
| Πολωνία            | +48 61 663 88 86  |
| Ουκρανία           | +74956773658  |

**ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας****2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθ.  
1272/2008

|  |                      |
|--|----------------------|
| Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος                      | Κατηγορία 2 - (H315) |
| Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών        | Κατηγορία 1 - (H318) |
| Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (εφάπαξ έκθεση) | Κατηγορία 3 - (H335) |

**2.2. Στοιχεία επισήμανσης**

Περιέχει: Cement, portland, chemicals (Chromium VI reduced)

Προειδοποιητική λέξη  
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BOSTIK ARDACOLOR FLEX LIGHT GREY  
Ημερομηνία αντικατάστασης: 20-Mar-2020

Ημερομηνία αναθεώρησης 25-Mar-2020  
Αριθμός αναθεώρησης 2.03

## Δηλώσεις κινδύνου

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.  
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

## Δηλώσεις προφυλάξεων

P101 - Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  
P102 - Μακριά από παιδιά.  
P271 - Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.  
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.  
P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.  
P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι.  
P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένο χώρο απόρριψης αποβλήτων.

## Πρόσθετες πληροφορίες

Προϊόν τσιμέντου, στο οποίο η ποσότητα χρωμίου VI μειώθηκε σε < 0,0002 % με παράγοντα μείωσης (σε σχέση με το συνολικό ξηρό βάρος).

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Όταν το τσιμέντο αντιδράει με το νερό, παράγεται ένα ισχυρό αλκαλικό διάλυμα. Η παρατεταμένη επαφή με το υγρό τσιμέντο ή το υγρό τσιμέντο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα επειδή αναπτύσσονται χωρίς την αίσθηση πόνου π.χ. όταν γονατίζετε σε υγρό τσιμέντο όταν φοράτε παντελόνι  
Frequent inhalation of large quantities of cement dust over a long period of time increases the risk of developing lung disease

## Αξιολόγηση ABT και αΑαB

Τα συστατικά σε αυτή την τυποποίηση δεν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως ABT ή αΑαB

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνοψη/πληροφορίες για τα συστατικά

### 3.1 Ουσίες

Δεν εφαρμόζεται

### 3.2. Μείγματα

| Χημική ονομασία                                   | Αρ. ΕΚ    | Αρ. CAS    | % κ.β.   | Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αριθμ. 1272/2008[CLP] | Ειδικό όριο συγκέντρωσης (SCL) | Αριθμός καταχώρισης REACH |
|---|-----------|------------|----------|--|--------------------------------|---------------------------|
| Cement, portland, chemicals (Chromium VI reduced) | 266-043-4 | 65997-15-1 | 40 - <80 | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)      |                                | Exempt                    |
| Ελεύθερη πυριτία                                  | 238-878-4 | 14808-60-7 | 40 - <80 | ^  |                                | [4]                       |

NOTE [4] - This substance is exempted from registration according to the provisions of Article 2(7)(a) and Annex IV of REACH

## Για το πλήρες κείμενο των φράσεων H και EUH: βλ. τμήμα 16

Σημείωση: Το ^ υποδεικνύει ότι δεν έχει ταξινομηθεί, ωστόσο, η ουσία παρατίθεται στο Τμήμα 3 επειδή διαθέτει OEL

Το προϊόν αυτό δεν περιέχει υποψήφιες ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σε συγκέντρωση  $\geq 0,1\%$  (Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθμ. 1907/2006 (REACH), Άρθρο 59)

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BOSTIK ARDACOLOR FLEX LIGHT GREY  
Ημερομηνία αντικατάστασης: 20-Mar-2020

Ημερομηνία αναθεώρησης 25-Mar-2020  
Αριθμός αναθεώρησης 2.03

## ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

|  |   |
|--|---|
| Γενικές συστάσεις  | Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  |
| Εισπνοή  | Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως αν παρουσιαστούν συμπτώματα.  |
| Επαφή με τα μάτια  | Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Μετά την πρώτη πλύση, απομακρύνετε τους φακούς επαφής και συνεχίστε να πλένετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συμβουλευτείτε οφθαλμίατρο.   |
| Επαφή με το δέρμα  | Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό. Λάβετε ιατρική αγωγή σε περίπτωση που αναπτυχθεί και επιμένει ο ερεθισμός.   |
| Κατάποση   | ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Μην δίνετε ποτέ τίποτα από το στόμα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του. Πλύνετε το στόμα με νερό. Πιείτε 1 ή 2 ποτήρια νερό. Καλέστε ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων αμέσως. |
| Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες | Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα. Φορέστε ρούχα ατομικής προστασίας (βλ. Τμήμα 8).  |

### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

|            |  |
|------------|--|
| Συμπτώματα | Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Η εισπνοή σκόνης σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος. Ερεθίζει το δέρμα. |
|------------|--|

### 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Σημείωση για τους γιατρούς | Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα. |
|----------------------------|--|

## ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα  | Χρησιμοποιείτε μέτρα πυρόσβεσης κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και τον περιβάλλοντα χώρο. |
| Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα | Πλήρης πίδακας νερού. Μη διασκορπίζετε το εκχυμένο υλικό με ροές νερού υψηλής πίεσης.         |

### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από χημικά μέσα | Το ίδιο το προϊόν δεν καίγεται. |
|---|---------------------------------|

### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

|  |   |
|--|---|
| Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για τους πυροσβέστες | Φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς, εάν κριθεί απαραίτητο. |
|--|---|

## ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

|                        |   |
|------------------------|---|
| Προσωπικές προφυλάξεις | Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Αποφύγετε τον σχηματισμό σκόνης. Μην αναπνέετε |
|------------------------|---|

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BOSTIK ARDACOLOR FLEX LIGHT GREY  
Ημερομηνία αντικατάστασης: 20-Mar-2020

Ημερομηνία αναθεώρησης 25-Mar-2020  
Αριθμός αναθεώρησης 2.03

σκόνη. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

**Άλλες πληροφορίες** Ανατρέξτε στα προστατευτικά μέτρα που παρατίθενται στα τμήματα 7 και 8.

**Για αποκριτές επείγουσας ανάγκης** Χρησιμοποιήστε μέσα ατομικής προστασίας όπως συστήνεται στο Τμήμα 8.

## 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

**Περιβαλλοντικές προφυλάξεις** Αποτρέψτε την εισροή του προϊόντος σε αποχετεύσεις. Μην αφήνετε να εισχωρεί στο έδαφος/υπέδαφος.

## 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

**Μέθοδοι για περιορισμό** Καλύψτε την έκχυση σκόνης με πλαστικό φύλλο ή λινάτσα για να ελαχιστοποιηθεί η εξάπλωση και διατηρήστε τη σκόνη στεγνή. Αποφεύγετε το σχηματισμό νέφους σκόνης.

**Μέθοδοι για καθαρισμό** Μαζέψτε μηχανικά, τοποθετώντας σε κατάλληλους περιέκτες για διάθεση.

## 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

**Παραπομπή σε άλλα τμήματα** Βλ. Τμήμα 8 για περισσότερες πληροφορίες. Βλ. Τμήμα 13 για περισσότερες πληροφορίες.

## **ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση**

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

**Συστάσεις για ασφαλή χειρισμό** Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Αποφύγετε τον σχηματισμό σκόνης. Μην αναπνέετε σκόνη. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια ή τα ρούχα.

**Γενικές θεωρήσεις υγιεινής** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

**Συνθήκες αποθήκευσης** Διατηρείτε τη συσκευασία στεγνή και καλά σφραγισμένη για την πρόληψη μολύνσεων και απορρόφησης υγρασίας. After absorption of moisture or exceeding the shelf life the reducing agent for chromate will lose its efficiency and sensitization by skin contact may occur.

### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

**Ειδική χρήση ή χρήσεις**  
Υλικά πλήρωσης, στόκοι, γύψος, πλαστικός πηλός. Σφραγιστικά αρμολογήματος.

**Μέθοδοι διαχείρισης κινδύνων (RMM)** Οι πληροφορίες που απαιτούνται περιέχονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

**Άλλες πληροφορίες** Τηρείτε το δελτίο τεχνικών δεδομένων.

## **ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία**

### 8.1. Παράμετροι ελέγχου

**Όρια έκθεσης**

|                 |                 |           |         |                    |         |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|--------------------|---------|
| Χημική ονομασία | Ευρωπαϊκή Ένωση | Βουλγαρία | Κροατία | Τσεχική Δημοκρατία | Εσθονία |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|--------------------|---------|

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BOSTIK ARDACOLOR FLEX LIGHT GREY  
 Ημερομηνία αντικατάστασης: 20-Mar-2020

Ημερομηνία αναθεώρησης 25-Mar-2020  
 Αριθμός αναθεώρησης 2.03

|   |                            |                             |   |                             |   |
|---|----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| Cement, portland, chemicals (Chromium VI reduced)<br>65997-15-1 | -                          | TWA: 8.0 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |
| Ελεύθερη πυριτία<br>14808-60-7                                  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.07 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                            |

| Χημική ονομασία   | Ελλάδα | Λετονία                  | Λιθουανία  | Ουγγαρία                    | Ρουμανία                   |
|---|--------|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Cement, portland, chemicals (Chromium VI reduced)<br>65997-15-1 | -      | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> | -  | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>  |
| Ελεύθερη πυριτία<br>14808-60-7                                  | -      | -                        | TWA: 0.1mg/m <sup>3</sup><br>[IPRD]                                  | TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |
| Κόνεις<br>RR-12364-8  | -      | -                        | TWA: 10mg/m <sup>3</sup><br>[IPRD]<br>TWA: 5mg/m <sup>3</sup> [IPRD] | -                           | -                          |

| Χημική ονομασία   | Πολωνία  | Σερβία | Σλοβακία  | Σλοβενία   | Ουκρανία |
|---|--|--------|---|--|----------|
| Cement, portland, chemicals (Chromium VI reduced)<br>65997-15-1 | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | -      | -   | -  | -        |
| Ελεύθερη πυριτία<br>14808-60-7                                  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                           | -      | TLV / TWA: 0.1<br>mg/m <sup>3</sup><br>TLV / STEL: 0.5<br>mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>   | -        |
| Κόνεις<br>RR-12364-8  | -  | -      | -   | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: STEL mg/m <sup>3</sup> | -        |

Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL)

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## 8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Μηχανικοί έλεγχοι

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό, ειδικά σε περιορισμένες περιοχές.

Μέσα ατομικής προστασίας  
 Προστασία των ματιών/του προσώπου  
 Προστασία των χεριών

Αεροστεγή προστατευτικά γυαλιά. ή. Προστατευτικά γυαλιά. Η προστασία για τα μάτια πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 166  
 Να φοράτε κατάλληλα γάντια. Τα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 374. Συνιστώμενη χρήση: Καουτσούκ νιτριλίου. Βουτυλικό καουτσούκ. Πάχος γαντιών > 0.7mm. Βεβαιωθείτε ότι δεν ξεπερνάται ο χρόνος διάτησης του υλικού των γαντιών. Απευθυνθείτε στον προμηθευτή των γαντιών για πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο διάτησης των συγκεκριμένων γαντιών. Ο χρόνος διάτησης για το αναφερόμενο υλικό γαντιών είναι γενικά μεγαλύτερος από 480 λεπτά. Τα γάντια θα πρέπει να αντικαθίστανται τακτικά και εάν υπάρχει σημάδι ζημιάς στο υλικό του γαντιού. Unsuitable gloves materials: Δέρμα. Γάντια μίας χρήσης.  
 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

Προστασία δέρματος και σώματος  
 Προστασία των αναπνευστικών οδών  
 Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Συσκευή διήθησης σωματιδίων (DIN EN 143). Φορέστε έναν αναπνευστήρα που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 140 με φίλτρο τύπου P2/P3 ή καλύτερο.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Μην επιτρέπεται την ανεξέλεγκτη απόρριψη του προϊόντος στο περιβάλλον.

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BOSTIK ARDACOLOR FLEX LIGHT GREY  
Ημερομηνία αντικατάστασης: 20-Mar-2020

Ημερομηνία αναθεώρησης 25-Mar-2020  
Αριθμός αναθεώρησης 2.03

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Φυσική κατάσταση | Στερεό                     |
| Όψη              | Πούδρα                     |
| Χρώμα            | Γκρι                       |
| Οσμή             | Ελαφρά Χαρακτηριστικό      |
| Όριο οσμής       | Καμία διαθέσιμη πληροφορία |

| <u>Ιδιότητα</u>                                 | <u>Τιμές</u>   | <u>Παρατηρήσεις • Μέθοδος</u> |
|---|--|-------------------------------|
| pH  | Δεν εφαρμόζεται .  |                               |
| pH (ως υδατικό διάλυμα)                         | > 11   |                               |
| Σημείο τήξεως / σημείο πήξεως                   | Δεν εφαρμόζεται .  |                               |
| Σημείο ζέσεως / Περιοχή ζέσεως                  | Δεν εφαρμόζεται .  |                               |
| Σημείο ανάφλεξης                                | Δεν εφαρμόζεται .  |                               |
| Ταχύτητα εξάτμισης                              | Δεν εφαρμόζεται .  |                               |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)                  | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                               |
| Όριο αναφλεξιμότητας στον αέρα                  |  |                               |
| Ανώτερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας    | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                               |
| Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                               |
| Τάση ατμών                                      | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                               |
| Πυκνότητα ατμών                                 | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                               |
| Σχετική πυκνότητα                               | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                               |
| Υδατοδιαλυτότητα                                | Προϊόντα με βάση το τσιμέντο αντιδρούν και στερεοποιούνται σε επαφή με το νερό |                               |
| Διαλυτότητα (Διαλυτότητες)                      | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                               |
| Συντελεστής κατανομής                           | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                               |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης                       | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                               |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                         | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                               |
| Κινηματικό ιξώδες                               | Δεν εφαρμόζεται . mm <sup>2</sup> /s   |                               |
| Δυναμικό ιξώδες                                 | Δεν εφαρμόζεται .  |                               |
| Εκρηκτικές ιδιότητες                            | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                               |
| Οξειδωτικές ιδιότητες                           | Δεν διατίθενται δεδομένα   |                               |
| <b>9.2. Άλλες πληροφορίες</b>                   |  |                               |
| Περιεκτικότητα στερεών (%)                      | Καμία διαθέσιμη πληροφορία   |                               |
| Σημείο μαλάκυνσης                               | Μη σχετικό   |                               |
| Περιεχόμενο ΠΟΕ (%)                             | Καμία διαθέσιμη πληροφορία   |                               |
| Πυκνότητα                                       | Καμία διαθέσιμη πληροφορία   |                               |
| Φαινομενική πυκνότητα                           | 1.35 g/cm <sup>3</sup>   |                               |

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Αντιδραστικότητα Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης.

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερότητα Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης.

### Δεδομένα έκρηξης

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Ευαισθησία σε μηχανική κρούση         | Καμία. |
| Ευαισθησία σε ηλεκτροστατική εκκένωση | Καμία. |

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BOSTIK ARDACOLOR FLEX LIGHT GREY  
Ημερομηνία αντικατάστασης: 20-Mar-2020

Ημερομηνία αναθεώρησης 25-Mar-2020  
Αριθμός αναθεώρησης 2.03

## 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Συνθήκες προς αποφυγήν Το προϊόν σκληραίνει με υγρασία.

## 10.5. Μη συμβατά υλικά

Μη συμβατά υλικά Ισχυρά οξέα. Ισχυρές βάσεις. Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες.

## 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Καμία γνωστή κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης. Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης.

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

### 11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

#### Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης

Πληροφορίες προϊόντος .

|                   |  |
|-------------------|--|
| Εισπνοή           | Η εισπνοή σκόνης σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος. |
| Επαφή με τα μάτια | Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.   |
| Επαφή με το δέρμα | Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.  |
| Κατάποση          | Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.                              |

#### Συμπτώματα που σχετίζονται με φυσικά, χημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά

Συμπτώματα Ερυθρότητα. Κάψιμο. Μπορεί να προκαλέσει τύφλωση. Μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα και δάκρυσμα των ματιών.

#### Αριθμητικά μέτρα τοξικότητας

Οξεία τοξικότητα

Πληροφορίες σχετικά με το συστατικό

| Χημική ονομασία  | LD50 από το στόμα    | Δερματική LD50      | Εισπνοή LC50                 |
|--|----------------------|---------------------|------------------------------|
| Cement, portland, chemicals (Chromium VI reduced) 65997-15-1 |                      | >2000 Kg/mg (Lapin) | >5 g/m <sup>3</sup> (Rattus) |
| Ελεύθερη πυριτία 14808-60-7                                  | >2000 mg/kg (Rattus) |                     |                              |

#### Καθυστερημένες και άμεσες επιπτώσεις, καθώς και χρόνιες επιπτώσεις από βραχυχρόνια και μακροχρόνια έκθεση

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BOSTIK ARDACOLOR FLEX LIGHT GREY  
Ημερομηνία αντικατάστασης: 20-Mar-2020

Ημερομηνία αναθεώρησης 25-Mar-2020  
Αριθμός αναθεώρησης 2.03

**Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

**Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

**Καρκινογένεση** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

**Τοξικότητα στην αναπαραγωγή** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

**STOT - εφάπαξ έκθεση** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

**STOT - επανειλημμένη έκθεση** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

**Κίνδυνος αναρρόφησης** Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται.

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

### 12.1. Τοξικότητα

Οικοτοξικότητα

### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

**Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης** Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

**Βιοσυσσώρευση** Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

| Χημική ονομασία                | Συντελεστής κατανομής | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (ΣΒΣ) |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Ελεύθερη πυριτία<br>14808-60-7 | -                     | 0                                 |

### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

**Κινητικότητα στο έδαφος** Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

### 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

**Αξιολόγηση ABT και αΑαB** Τα συστατικά σε αυτή την τυποποίηση δεν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως ABT ή αΑαB.

### 12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

**Άλλες αρνητικές επιπτώσεις** Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

### 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BOSTIK ARDACOLOR FLEX LIGHT GREY  
Ημερομηνία αντικατάστασης: 20-Mar-2020

Ημερομηνία αναθεώρησης 25-Mar-2020  
Αριθμός αναθεώρησης 2.03

|  |   |
|--|---|
| Απόβλητα από κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα προϊόντα | Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς, όπως ισχύει.   |
| Μολυσμένη συσκευασία                           | Μην επαναχρησιμοποιείτε τα άδεια δοχεία. Ο χειρισμός των μολυσμένων συσκευασιών πρέπει να πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο με το προϊόν.  |
| Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων                 | 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03<br>10 13 14 απόβλητα σκυροδέματος αι λάσπης σκυροδέματος |
| Άλλες πληροφορίες                              | Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν.   |

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

### Χερσαία μεταφορά (ADR/RID)

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 14.1 Αριθμός OHE                         | Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά |
| 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής           | Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά |
| 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά |
| 14.4 Ομάδα συσκευασίας                   | Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά |
| 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι            | Δεν εφαρμόζεται           |
| 14.6 Ειδικές διατάξεις                   | Καμία                     |

### IMDG

|   |                           |
|---|---------------------------|
| 14.1 Αριθμός OHE  | Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά |
| 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής  | Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά |
| 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά  | Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά |
| 14.4 Ομάδα συσκευασίας  | Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά |
| 14.5 Θαλάσσιος ρύπος  | Np                        |
| 14.6 Ειδικές διατάξεις  | Καμία                     |
| 14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του Κώδικα IBC | Δεν εφαρμόζεται           |

### Εναέρια μεταφορά (ICAO-TI / IATA-DGR)

|  |                           |
|--|---------------------------|
| 14.1 Αριθμός OHE                         | Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά |
| 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής           | Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά |
| 14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά |
| 14.4 Ομάδα συσκευασίας                   | Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά |
| 14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι            | Δεν εφαρμόζεται           |
| 14.6 Ειδικές διατάξεις                   | Καμία                     |

## Τμήμα 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

### 15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

#### Ευρωπαϊκή Ένωση

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/EC σχετικά με την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων από κινδύνους που σχετίζονται με χημικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας

Εξετάστε εάν θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σύμφωνα με την Οδηγία 94/33/EK για την προστασία των νέων στον χώρο εργασίας.

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 92/85/EK για την προστασία των εγκύων και γαλουχουσών γυναικών κατά την εργασία

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BOSTIK ARDACOLOR FLEX LIGHT GREY  
Ημερομηνία αντικατάστασης: 20-Mar-2020

Ημερομηνία αναθεώρησης 25-Mar-2020  
Αριθμός αναθεώρησης 2.03

## Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) - Κανονισμός (ΕΚ 1907/2006)

### **SVHC: Ουσίες για τις οποίες υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για εξουσιοδότηση:**

Το προϊόν αυτό δεν περιέχει υποψήφιες ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία σε συγκέντρωση  $\geq 0,1\%$  (Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθμ. 1907/2006 (REACH), Άρθρο 59)

### **EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Περιορισμοί στη χρήση**

Το προϊόν αυτό περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες που υπόκεινται περιορισμό (Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθμ. 1907/2006 (REACH), Άρθρο XVII).

| Χημική ονομασία                                   | Αρ. CAS    | Περιορισμένη ουσία σύμφωνα με το REACH Παράρτημα XVII |
|---|------------|---|
| Cement, portland, chemicals (Chromium VI reduced) | 65997-15-1 | item 47   |

**47** where product supplied with reducing agent the packaging must be marked with the storage conditions and storage period appropriate to maintaining the activity of the reducing agent to keep the content of soluble chromium VI below 2mg/Kg.

### **Ουσία που υπόκειται σε εξουσιοδότηση σύμφωνα με το REACH Παράρτημα XIV**

Το προϊόν αυτό δεν περιέχει ουσίες που υπόκεινται καταχώριση (Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθμ. 1907/2006 (REACH), Άρθρο XIV)

### **Κανονισμός (ΕΚ) 1005/2009 για ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ODS)**

Δεν εφαρμόζεται

### **Έμμονοι οργανικοί ρύποι**

Δεν εφαρμόζεται

### **Εθνικοί κανονισμοί**

### **15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας**

Chemical Safety Assessments have been carried out by the Reach registrants for substances registered at >10 tpa. No Chemical Safety Assessment has been carried out for this mixture

## **ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες**

### **Λέξεις κλειδιά ή λεζάντες για τις συντομογραφίες και τα ακρώνυμα που χρησιμοποιούνται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας**

#### **Πλήρες κείμενο των δηλώσεων H που αναφέρονται στην ενότητα 3**

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

#### **Υπόμνημα**

TWA

TWA (χρονοσταθμισμένος μέσος όρος)

STEL

STEL (Όριο βραχυχρόνιας έκθεσης)

Ανώτατο όριο

Τιμή ανώτατου ορίου

\*

Προσδιορισμός δέρματος

SVHC

Ουσία(ες) για τις οποίες υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία

ABT

Ανθεκτικές, βιοσυσσωρευτικές και τοξικές (ABT) χημικές ενώσεις

αΑαΒ

Άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρευσιμες (αΑαΒ) χημικές ουσίες

STOT RE

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - Επανειλημμένη έκθεση

STOT SE

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - Εφάπαξ έκθεση

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BOSTIK ARDACOLOR FLEX LIGHT GREY  
Ημερομηνία αντικατάστασης: 20-Μαρ-2020

Ημερομηνία αναθεώρησης 25-Μαρ-2020  
Αριθμός αναθεώρησης 2.03

EWC

Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων

## Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

Παρασκευάστηκε από Ασφάλεια Προϊόντος και Ρυθμιστικές Υποθέσεις

Ημερομηνία αναθεώρησης 25-Μαρ-2020

## Ένδειξη αλλαγών

Σημείωση αναθεώρησης Τμήματα SDS που ενημερώθηκαν

Πληροφορίες εκπαίδευσης Όταν εργάζεστε με επικίνδυνα υλικά, απαιτείται από τον νόμο η κανονική εκπαίδευση των χειριστών

Περαιτέρω πληροφορίες Καμία διαθέσιμη πληροφορία

Το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθ. 1907/2006

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο.

**Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας**